

De belangrijkste voordelen kort uitgelegd:

Bewaartechnologieën

Bio Fresh Professional Koelen als een echte professional inclusief de gloednieuwe functie HydroBreeze.

Hydro Breeze Koude nevel in combinatie met een temperatuur rond de 0 °C geeft groente en fruit een extra boost voor een langere bewaartijd en optisch wow-effect.

Fish & Seafood Met een constante temperatuur van -2 °C in de Fish & Seafood-safe dezelfde bewaaromstandigheden als bij de visboer. Dus langer vers.

Bio Fresh Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitamines en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.

Easy Fresh De instelbare luchtvochtigheid verlengt de houdbaarheid van groenten en fruit.

Duo Cooling Twee volledig gescheiden koelsystemen waarbij de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart kan worden ingesteld. Voorkomt geuroverdracht en uitdroging van levensmiddelen.

No Frost Nooit meer ontdooien. Producten vriezen niet aan elkaar en verpakkingen blijven leesbaar.

Smart Frost Sneller ontdooien en eenvoudig reinigen.

Super Cool SuperCool verhoogt het koelvermogen tot de nieuw ingelegde levensmiddelen dezelfde temperatuur hebben als de rest van de koelkast.

Super Frost SuperFrost verhoogt tijdelijk het koudevermogen. Zo worden producten snel en met behoud van vitamines ingevroren.

Wijn

1 Zone Een constante binnentemperatuur, instelbaar tussen de +5 °C en +20 °C.

2 Zones Twee temperatuurzones, onafhankelijk en nauwkeurig instelbaar tussen de +5 °C en +20 °C.

Humidity Select De luchtvochtigheid kan actief worden geregeld in stappen van 5% tussen de 50% en 80%

Fresh Air Een actief koolfilter filtert alle geurtjes om de wijnen in alle rust te laten rijpen en ontwikkelen.

UV Protect Dubbele bescherming: een deur van getint glas met een laag onder vacuüm afgezet metaal biedt efficiënte bescherming tegen zonnestraling.

Vibrate Safe Het volledig tegen trillingen geïsoleerde koelsysteem zorgt ervoor dat de wijn in alle rust kan rijpen.

Comfort en flexibiliteit

Soft System Ook bij volle belading sluit de deur bijzonder zacht, zelfsluitend bij een openingshoek van ca. 30°.

Soft-Telescopic Rails De volledig uittrekbare laden trekken zich de laatste centimeters zachtjes dicht.

Telescopic Rails Laden op soepel lopende telescopische rails voor gemakkelijk inleggen en uitnemen.

Touch & Swipe-Display Intuïtieve en eenvoudige bediening via kleurendisplay door zachte aanraking en vegen.

Onze brochures

Een overzicht van het complete Liebherr assortiment vindt u in onze brochures voor vrijstaande- of inbouwapparaten.

Verkrijgbaar via uw dealer of via www.liebherr-home.nl



Alle inbouwapparaten van Liebherr komen in aanmerking voor 8 jaar garantie. Dit betekent dat u, bovenop de fabrieksgarantie, van het derde tot en met het achtste jaar na aankoopdatum garantie ontvangt op alle onderdelen en arbeidsloon. Het enige wat u hiervoor moet doen is het apparaat binnen 6 maanden na aanschaf kosteloos registreren via www.liebherr-home.nl.

SmartDevice-app: uw slimme begeleider voor uw Liebherr. Bedien uw apparaten comfortabel via de app, ontvang belangrijke statusmeldingen en profiteer van vele andere services rondom uw apparaat.

Hier kunt u onze apps downloaden.



Liebherr Appliances Netherlands B.V.
Handelsweg 30
1422 DW Uithoorn

www.liebherr-home.nl

Inbouwapparaten 2024 – Koelen & vriezen

Wijzigingen voorbehouden.
Voor actuele productinformatie zie www.liebherr-home.nl.
Printed in Germany by ADV SCHÖDER







LIEBHERR

Inbouwapparaten 2024

LIEBHERR


Koelen en vriezen






Beladingsschema's:

WKEgb 582
WKEgw 582




Beladingsschema's:

WKEes 553




Beladingsschema's:

UWTgb 1682
UWTes 1672



Beladingsschema's:

UWKes 1752



De belangrijkste voordelen kort uitgelegd:

Comfort en flexibiliteit

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touch-Display | Op het overzichtelijke touch-display is een Liebherr heel eenvoudig met een zachte aanraking te bedienen. | Light Tower | De LightTower verlicht het interieur gelijkmatig op ieder niveau en biedt dankzij de verzonken plaatsing ook meer ruimte voor levensmiddelen. |
| LiftUp Box | Met de LiftUp-Box wordt de ruimte onder de uittrekbare koellade optimaal benut. Bij het uittrekken van de koellade komt de LiftUp-box uit de bodem omhoog en biedt goed overzicht en eenvoudig toegang tot de levensmiddelen. | Light Column | LED lichtzuil van boven naar beneden voor een gelijkmatige verlichting van het interieur. Aan één zijde of aan beide zijden, afhankelijk van de serie. |
| Vario Space | Alle vriesladen en de daaronder geplaatste glasplateaus (indien aanwezig) kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo ontstaat een extra hoge opbergruimte. | LED | Energiebesparende en onderhoudsvrije verlichting met een lange levensduur. |
| Tip Open | Een lichte aanraking van de glasdeur is voldoende om de deur te openen. De deur opent ca. 7 cm en is daarna gemakkelijk verder te openen. | Steel Interior | Niet alleen een aantrekkelijk designelement, de SmartSteel roestrijstalen achter wand zorgt voor gelijkmatige luchtcirculatie. |
| Auto Door | Wereldwijd uniek: AutoDoor maakt comfortabel openen en sluiten van de deur met een gesproken commando, klopsignaal en smartphone* mogelijk – of gewoon met de hand. | | |

Water & ijs

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultra Silent | Ervaar de stilte. Onze stilste apparaten. | Infinity Spring | Met de InfinitySpring brengen we een kristalheldere, koude waterbron in uw keuken. |
| Super Silent | Deze apparaten zijn zo stil dat zij bijna niet waar te nemen zijn. | Ice Tower | Perfect voor feestjes: een ijsblokjesvoorraad van 5,7 kg met comfortabele toegang dankzij de uitschuifbare lade op telescooprails. |
| Presentation Board | Presenteert uw exclusieve of reeds geopende wijnen. | Ice Maker | Automatische IceMaker met vaste wateraansluiting. |
| Side by Side | Met het Side-by-Side concept kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. | Ice Maker Water tank | Automatische IceMaker met een watertank in het koelgedeelte. |

Design

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Open Stage | De transparante OpenStage presenteren de volledige koelkastinhoud overzichtelijk en ergonomisch bereikbaar. | Smart Device ready | Is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. |
| Glass & Steel Interior | In het interieur overtuigen stijlvolle componenten van glas en edelstaal. | Smart Device | De geïntegreerde SmartDeviceBox biedt toegang tot alle Smart Home-voordelen. |

*SmartDevice/Smart app can also be used.



Tijdloos vers

Bij levensmiddelen let u op de hoogste kwaliteit en geniet u van de authentieke smaak. U neemt graag een omweg naar uw regionale kaasboer, eet het liefst vers gevangen vis en kweekt uw eigen radijsjes. Zou het niet perfect zijn als deze kwaliteit ook na enkele dagen in de koelkast nog onvervalst kan worden geproefd? Dat de tijd als het ware zou worden stilgezet?

Wij zouden dat perfect vinden.

Daarom ontwikkelen we voortdurend nieuwe en nog betere oplossingen om optimale bewaaromstandigheden voor uiteenlopende levensmiddelen te garanderen. Voor een langdurige versheid, de bescherming van waardevolle vitaminen en een smaak als direct na aankoop of oogst. Laat u overtuigen door onze inbouwapparaten 2024.



IRBdi 5181 Δ Peak-Serie

Inhoud

| | |
|-----------------------------------------------|------------|
| Kwaliteit | 6 |
| Duurzaamheid | 8 |
| Prestaties in balans | 10 |
| Bewaartechnologieën | 12 |
| EasyFresh | 14 |
| BioFresh | 15 |
| BioFresh Professional met HydroBreeze | 16 |
| BioFresh Professional met Fish & Seafood-Safe | 18 |
| AutoDoor | 20 |
| Comfort & flexibiliteit | 22 |
| Design | 24 |
| Connectiviteit | 26 |
| OpenStage | 28 |
| Water & ijs | 30 |
| De vier series | 32 |
| Side-by-Side concept | 34 |
| Assortimentsoverzicht | 38 |
| | |
| Koel-vriescombinaties | 40 |
| Koelkasten | 62 |
| Koelkasten met decorlijst | 102 |
| Onderbouw | 104 |
| Diepvrieskasten | 112 |
| | |
| Wijnkasten | 128 |
| | |
| Assortimentsoverzicht | 131 |
| Woordenlijst | 144 |
| Praktische accessoires | 146 |
| Inbouwtekeningen | 148 |

Zelfs het kleinste detail verdient de grootste aandacht.

Wij hechten waarde aan compromisloze kwaliteit – tot zelfs het aller-kleinste schroefje – en dat vanaf het begin. Sinds 1954 produceren we hoogwaardige koel- en vriesapparaten. Deze distribueren we wereldwijd. Diep in ons hart zijn wij nog altijd een in Duitsland geworteld familiebedrijf. Hier blijven wij al onze producten ontwikkelen. Duitse ingenieurskunst – uit solidariteit met de oprichter van onze onderneming en met de kennis en knowhow die hier al ingenieurgeneraties lang gebundeld wordt.

Comfort voor iedereen.

Onze nieuwe inbouwapparaten zijn verkrijgbaar in verschillende series: Pure, Plus, Prime en Peak. Welke serie u ook kiest, bij elke Liebherr voelt u de compromisloze Liebherr-kwaliteit, want vele features zijn nu al standaard ingebouwd in onze apparaten uit de Pure-serie. Bijvoorbeeld de automatische ontthooifunctie NoFrost. Of de EasyFresh-technologie voor het bewaren van fruit en groenten. Of onze feature DuoCooling. Twee afzonderlijke koelcircuits zorgen dat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen het koel- en het vriesgedeelte. De opgeslagen levensmiddelen drogen daardoor niet uit en er worden geen geurtjes overgedragen.



EasyFresh voor groenten en fruit vanaf de Pure-serie



Nooit meer ontthooien met NoFrost – vanaf de Pure-serie



IRBci 5180 Δ Peak-Serie

Niets zou korter mogen meegaan dan heel lang.

Onze kwaliteitseisen gelden zelfs voor de kleinste details. Voordat bij ons bijvoorbeeld een deurscharnier wordt goedgekeurd, moet het minstens 100.000 open- en sluitcycli doorstaan. Ruimschoots voldoende voor de levensduur van het apparaat. En als zich, tegen de verwachting in, toch een probleem voordoet, dan kunt u of onze landelijke servicedienst dit

meestal snel verhelpen, want elk van onze apparaten is uiterst reparatievriendelijk. Wij houden alle essentiële reserveonderdelen langer dan 10 jaar in voorraad. Dat is niet alleen duurzaam, maar bespaart u ook geld op kleine reparaties of de aanschaf van een nieuw apparaat.

Wij beloven het niet alleen. Wij garanderen het.

Tijdens de productie controleren wij alle onderdelen van onze koelkasten en diepvriezers nauwgezet en testen wij veel strenger en vaker dan wettelijk vereist is – de laatste test vindt vlak voor het verpakken plaats. Pas dan kunnen onze apparaten een beetje uitrusten. Al onze productielocaties zijn gecertificeerd volgens de internationale normen voor kwaliteit ISO 9001, energiebeheer ISO 50001 en milieubeheer ISO 14001. Daarom kunnen wij u met een gerust hart garanderen dat onze producten minstens twee jaar vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en bijzonder gemakkelijk zijn in te bouwen.

8 jaar garantie

Wij bieden naast 2 jaar fabrieksgarantie bovendien gratis 6 jaar extra garantie op alle huishoudelijke Liebherr apparaten. U heeft hiermee van het derde tot en met het achtste jaar garantie op onderdelen en arbeid bij registratie binnen zes maanden na aankoop op liebherr-home.nl.

Kortom: één ding is zeker – u zult heel lang plezier hebben van uw Liebherr.

Onze weg naar de toekomst

Onze productinnovaties hebben één ding gemeen: Ze schetsen de weg naar meer duurzaamheid. Het nemen van verantwoordelijkheid komt al tot uiting in onze kernwaarden. We hebben een decennialange traditie in het onderzoeken en ontwikkelen van milieuvriendelijke oplossingen. We houden daarbij altijd de hele levenscyclus van het product in gedachten.



* EcoVadis Gold

Onze betrokkenheid werd voor 2023 met goud bekroond door 's werelds toonaangevende MVO-ratingbureau EcoVadis. We zijn er trots op dat we in de top 3% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven staan.

Recycling/Afvoer

We streven naar een circulaire economie op de lange termijn. We ontwikkelen onze producten bewust voor de potentiële herbruikbaarheid van onze gebruikte materialen, door hun recycleerbaarheid te verbeteren.

Materialen

We willen de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu verminderen. We ontwikkelen recyclebare producten door meer hernieuwbare en gerecyclede materialen in onze apparaten te gebruiken en de diversiteit van onze materialen te reduceren. Daarbij kijken we naar het hele product.



Gebruiksfasen

We verminderen onze impact op het milieu door eersteklas, energiezuinige producten te blijven bieden die zeer duurzaam en gemakkelijk te repareren zijn. Dit alles wordt ondersteund door een proactieve klantenservice. Daarnaast bieden we producten en oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan. Meer informatie daarover op de volgende pagina's.

Productie

We willen milieubewust produceren door de energiebehoefte van onze fabrieken te verminderen en steeds meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Door verantwoord gebruik te maken van water, afval tot een minimum te beperken en vervuiling te voorkomen, verminderen we onze impact op het milieu, die verder gaat dan slechts CO₂-uitstoot*.

Perfect in evenwicht: een sterk totaalpakket.

Onze koelkasten zijn echte allrounders. Naast een laag stroomverbruik scoren ze ook met een laag geluidsniveau, veel ruimte voor levensmiddelen, een lange levensduur en vele krachtreserves wanneer het er echt op aankomt. Wij houden dus bij de ontwikkeling al rekening met vele factoren tegelijk en bieden het optimaal uitgebalanceerde apparaat. Met andere woorden: Bij ons is viermaal scheepsrecht.



Energieverbruik

Onze nieuwe inbouwapparaten scoren topposities in de efficiëntieranking. Zo beschermen ze de kostbare hulpbronnen van ons milieu en, dankzij de lage elektriciteitskosten, ook uw portemonnee.

Koelvolumen

Wij hebben voor alle gezinsgroottes, woonsituaties en nishoogten het passende apparaat. Van extra grote laden tot de kleinste details: wij zorgen ervoor dat er geen liter ruimte verloren gaat, bijvoorbeeld door ruimtebesparende in de behuizing verzonken verlichtingsoplossingen.

Geluidsniveau

In moderne woningen wordt de keuken steeds verder geïntegreerd in de leefruimte. Daarom is het belangrijk dat koelkasten bijzonder stil zijn. Ons nieuwe inbouwprogramma biedt daarom een ruime keuze aan uiterst stille apparaten. In sommige gevallen wordt zelfs de ultrastilte van 29 dB bereikt.


Koelvermogen

Intelligente sensortechnologie past het koelvermogen altijd aan het wisselende gebruik aan – onze inbouwapparaten zijn dus zeer energie-efficiënt en zuinig in het dagelijks gebruik. Tegelijkertijd bieden ze voldoende krachtreserves, bijvoorbeeld om na de wekelijkse boodschappen een grote hoeveelheid levensmiddelen te koelen.

Het huidige EU-energielabel voor elektrische apparaten



Hoe efficiënt onze apparaten zijn, toont de onlinetool van de door de EU gefinancierde projecten LABEL2020 en BELT. Op deze pagina (tool.label2020.eu) kunt u het stroomverbruik alsmede vele andere productgegevens van elektrische apparaten oproepen en met elkaar vergelijken. Hierbij houdt de computer rekening met de plaatselijke stroomprijzen en toont hij de kosten gedurende de gehele gebruiksduur. De vergelijking toont: een Liebherr is het waard!



* De term „volume“ verwijst naar de term „volume“ in de huidige Verordening EU 2019/2016.

Langer lekker.

Tijdens het inkopen sluit u geen compromissen. U let op natuurlijke ingrediënten, de beste kwaliteit en maximale versheid. Het is duidelijk dat, als u zo veel waarde hecht aan goede levensmiddelen, u ze ook lang wilt bewaren. Dat is precies de reden waarom wij vernieuwende bewaar-technologieën hebben ontwikkeld en die jaar na jaar blijven verfijnen. Zodat uw levensmiddelen ook na enige tijd in de koelkast nog een verse smaak hebben.



DuoCooling. Geen uitdroging.
Onze basistechnologie in alle koel-vriescombinaties. Twee volledig gescheiden koelcircuits zorgen ervoor dat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen het koel- en het vriesgedeelte. De levensmiddelen drogen niet uit en er worden geen geurtjes overgedragen.



EasyFresh. Ideaal voor groente en fruit.
Hier voelen onverpakte groente, fruit en vruchten zich helemaal thuis. Bij dezelfde temperatuur als in het koelgedeelte en in de safe luchtdicht afgesloten is bijvoorbeeld salade ook na zeven dagen nog steeds perfect vers.



BioFresh. Onze allrounder.
Met de beproefde BioFresh-technologie worden levensmiddelen bij een temperatuur net boven de 0 °C aanzienlijk koeler bewaard dan in andere delen van het apparaat. Door de perfecte luchtvochtigheid blijven groente en fruit in de luchtdichte Fruit & Vegetable-safe nog langer vers. Vlees, vis en zuivelproducten worden in de Meat & Dairy-safe optimaal bewaard.



BioFresh Professional met Hydro Breeze. Professioneel koelen.
De koude nevel die zich over de levensmiddelen verspreid geeft een extra kick voor een langere houdbaarheid. En zorgt voor een optisch wow-effect.



BioFresh Professional met Fish & Seafood-safe. Net zo vers als op de markt.
Bijzonder kwetsbare levensmiddelen, zoals vis en zeevruchten, worden het best bewaard bij vriestemperaturen en een lage vochtigheidsgraad. De constante temperatuur van -2 °C in de Fish & Seafood-safe is dus optimaal voor een langdurige verse smaak.



SmartFrost. Snel en gemakkelijk ontdooien.
Met SmartFrost kan het vriesdeel snel worden ontdooid en gemakkelijker worden gereinigd. De binnenwanden zijn bijzonder glad waardoor ijs snel loslaat en voordat het is gesmolten uit het vriesdeel kan worden geveegd.



NoFrost. Nooit meer ontdooien.
Met de automatische ontdooifunctie is de kwaliteit van diepvriesproducten langdurig gegarandeerd. Het tussentijds bewaren van bevroren levensmiddelen tijdens het handmatig ontdooien is niet meer nodig. De producten blijven constant, zonder onderbreking, op de optimale bewaar temperatuur.





Gegevens hebben betrekking op de vergelijking met het normale koelgedeelte.



Koel en nevelig. Perfect weer voor uw groente.

Onze feature HydroBreeze is exemplarisch voor ons streven naar maximale versheid. Een koude nevel die zich als een balsem over het fruit en de groenten in de BioFresh Professional-safe legt. De nevel zorgt voor een knappe-
rige versheid, verbetert de structuur en maakt zelfs zeer fijnbladige groenten extra lang houdbaar. Ook staat HydroBreeze garant voor een visueel wow-effect.



Het versheidsgeheim van de natuur.

De inspiratie voor onze BioFresh Professional met HydroBreeze deden wij op in de Salinas-vallei in Californië, VS. Door de nabijheid van de koele Grote Oceaan gaat er in de zomer een fijne, vochtige nevel over het dal en de velden liggen. Deze voorkomt dat de hier aangebouwde gewassen uitdrogen.



Telkens wanneer de deur geopend wordt, wordt een koude, frisse nevel geproduceerd.

Hydro Breeze

+8 dagen

+10 dagen


+8 dagen

+12 dagen

+40 dagen

+11 dagen

+12 dagen



Meer over
HydroBreeze

Gegevens hebben betrekking op de vergelijking met het normale koelgedeelte.

Als verse vis van de markt. Met onze Fish & Seafood-Safe.



Om ervoor te zorgen dat vis en zeevruchten nog even vers smaken als verse vis van de markt, is een koelvak nodig dat de versheid bewaart, zoals onze Fish & Seafood-safe. Vis en zeevruchten worden hier bewaard bij -2 °C en een lage vochtigheidsgraad. Perfecte omstandigheden om aanzienlijk langer van de smaak van verse vis te genieten.



Gegevens hebben betrekking op de vergelijking met het normale koelgedeelte.



Flexibel in gebruik
De ruimte in de BioFresh Professional-safe kan aan uw eigen behoeften worden aangepast. Zo kan de zone van -2 °C geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een temperatuurzone die net boven de 0 °C ligt. Hier worden bijvoorbeeld vlees en zuivelproducten optimaal bewaard. Wij hebben de vier opties hieronder voor u afgebeeld:





Nog een handgreep minder.

Onze AutoDoor-functie maakt de greeploze keuken perfect, want hiermee kunnen Liebherr-apparaten volledig automatisch openen en sluiten – met een klopsignaal, SmartDevice-app of gesproken opdracht. En zo blijven de handgreep en de voorkant van het apparaat schoon, zelfs wanneer uw handen wat plakkerig zijn.

De eerste koelkasten en diepvriezers ter wereld die geheel automatisch openen en sluiten. De hoek van de opening en de duur tot het sluiten kiest u zelf. En indien nodig opent en sluit u hem ook gewoon met de hand of met uw smartphone.



Openen en sluiten met gesproken opdracht

(Hiervoor is de SmartDevice-app en Amazon Alexa of Google Assistant nodig.)



Openen en sluiten met klopsignaal



Openen en sluiten met smartphone

(Hiervoor is de SmartDevice-app nodig.)



Vers met zoomfactor

Onze ergonomische opberggladen zijn gemakkelijk te gebruiken. Ze zijn daarom bijzonder goed te bereiken, voor maximale overzichtelijkheid.



Als alternatief heeft onze inbouwkoelkast met OpenStage-laden een nog hoogwaardigere, contrastrijke look met een BlackSteel-binnenkant.

De keuken verandert in een marktkraam.

De bekroonde OpenStage-laden zijn geïnspireerd op vitrinekasten in delicatessenwinkels en laten al het voedsel in één oogopslag zien. De volledige inhoud van de koelkast wordt met maximale overzichtelijkheid gepresenteerd en is ergonomisch ideaal te bereiken. Daarmee geven we een nieuwe dimensie aan bedieningsgemak en design. In het onderste gedeelte bieden drie extra BioFresh-koelcompartimenten het perfecte klimaat voor het bewaren van fruit en groenten, vlees, vis en zuivelproducten.



reddot winner 2021



Eén drankmagazijn. Twee mogelijkheden.
Het functionele uitschuifbare rek van telescopische uittrekelementen in de IRDe 51 is uitgerust met twee uitneembare flessenmanden voor eenvoudig vervoer. U kunt er ook een hele krat drankjes in zetten om uw dorst te lessen.



De GlassLine-voorraadladen in onze basismodellen sluiten zachtjes dankzij een zelfsluitend mechanisme. De ondergelegen LiftUp-box schuift omhoog wanneer deze wordt uitgetrokken, zodat deze gemakkelijk kan worden verwijderd.



Een kelder in de keuken

Bewaar eenvoudig voorraden zoals aardappelen of drank in het keldercompartiment van uw Liebherr. Dit bevat een uitneembare mand, een opbergbak en een lade. Het keldercompartiment schuift soepel uit op een telescopische rails en een gaat zachtjes dicht met een zelfsluitmechanisme. De temperatuur kan worden ingesteld tussen +6 °C en +14 °C, afhankelijk van het voedsel dat u bewaart.



IRCBf 5121 ♦ Plus-Serie

IRBPci 5170 △ Peak-Serie

Tijdloos en stijlvol. Design voor elke keuken.

Achter het decor van de keuken blijft uw Liebherr op het eerste gezicht verstopt, zodat het design van uw keuken voorrang krijgt. Maar bij het openen wordt duidelijk dat hier iets heel bijzonders verborgen ligt.

Design meets function.

Enerzijds puristisch en tijdloos. Anderzijds stijlvol en exclusief. De nieuwe designtaal past **Design meets function.**

De nieuwe designtaal past vrijwel naadloos in elk interieur. Binnenin overtuigen hoogwaardige componenten van glas en edelstaal. De nauwkeurige afwerking, het oog voor detail en de harmonieuze combinatie van materialen, vormen en kleuren zorgen voor een stijlvol geheel. Dit wordt op fraaie wijze geaccentueerd door het nieuwe verlichtingsconcept.



De LightTower verlicht het interieur gelijkmatig op ieder niveau en biedt dankzij de verzonken plaatsing ook meer ruimte voor levensmiddelen.



Gewoon een ventilator? Nee, de nieuwe ventilator met sfeerverlichting zorgt voor een vrijwel gelijkmatige temperatuurverdeling en bevat ook een actief koolfilter. Functioneler kan bijna niet.



Wij leveren nu al de techniek van de toekomst.

Eén ding is duidelijk: techniek wordt in de toekomst steeds slimmer. Maar moet ook een koelkast intelligent zijn? Dat hoeft niet. Maar wij vinden: een beetje meedenken kan geen kwaad. Onze apparaten functioneren dankzij vele slimme functies als betrouwbare hulpjes op de achtergrond.



Ingebouwde innovatie.

Uw koelkast denkt voor u mee waar hij maar kan. Zo herinnert hij u bijvoorbeeld aan vergeten dranken in het vriesvak – dankzij de geïntegreerde BottleTimer. Gebarsten flessen zijn daarmee verleden tijd.

Nog een interessante functie, vooral voor liefhebbers van een middernachtssnack: de NightMode. In deze modus wordt het interieur gedimd verlicht. Zo kan men als de honger is gestild weer snel het bed in, zonder klaarwakker te zijn geworden.



Altijd goed gekoppeld.

Al onze nieuwe inbouwmodellen kunnen met wifi worden verbonden via de SmartDeviceBox. U kunt apparaten met een ingebouwde SmartDeviceBox herkennen aan de kleine „i“ achter de modelaanduiding (bijv: IRBdi 5180). Een aantal modellen zijn standaard met deze SmartDeviceBox uitgerust. Voor de andere modellen is de SmartDeviceBox als accessoire beschikbaar.

Zo profiteert u van de vele nieuwe mogelijkheden van onze SmartDevice-app en de koppeling van uw koelkast aan een bestaand Smart Home. Dit vereenvoudigt de bediening van het apparaat met behulp van spraakassistenten als Amazon Alexa en Google Assistant of diensten als IFTTT en Home Connect Plus (beschikbaarheid per land varieert).

Dankzij de koppeling krijgt u belangrijke statusmeldingen direct als pushbericht op uw mobiele telefoon. Bijvoorbeeld het deuralarm, als de koelkastdeur nog open is. Onze SmartDevice-app heeft echter nog veel meer te bieden.

Kortom: met onze apparaten bent u vandaag al klaar voor de dag van morgen.

Wij nemen het zeer, zeer zekere voor het onzekere.

Gegevensbescherming heeft bij ons de prioriteit. Daarom hebben we voor een softwarepartner gekozen die onze hoge eisen deelt: Microsoft. Microsoft heeft als eerste toonaangevende aanbieder van clouddiensten een certificering conform de internationale norm ISO/IEC 27018 voor gegevensbescherming gekregen en gebruikt met AES-256 dezelfde coderingstechnologie die ook in de bankensector wordt gebruikt.



Ontdek hoe digitaal gekoppeld koelen u het dagelijks leven gemakkelijker maakt:
www.liebherr-home.nl/liebherr-smartdevice

Hier kunt u de SmartDevice-app downloaden:



OpenStage

De keuken wordt uw marktkraam: met de nieuwe OpenStage-laden.

Een en al overzicht: met de transparante OpenStage-laden geven wij een nieuwe dimensie aan Bedieningscomfort en design. Geïnspireerd op vitrines in delicatessenwinkels stalt het OpenStage model uw levensmiddelen overzichtelijk uit. De laden presenteren de volledige koelkastinhoud overzichtelijk en ergonomisch bereikbaar.



Het hoogwaardige design van het interieur, met een SmartSteel achterwand en binnendeur en een ventilator met subtiële sfeerverlichting, maakt van elke deuropening een bijzondere belevenis.

Op de praktische laden kunt u een groot aantal dranken uitstallen en deze gemakkelijk uitnemen. Hoogwaardige relingen zorgen voor stabiliteit. Ook bij het sluiten van de laden kunt u genieten van het comfort van het zelfsluitende mechanisme en de zachte demping.



Deze bron ontspringt in de koelkast.

Met de InfinitySpring brengen wij een kristalheldere, koele waterbron direct in uw keuken. Want water is gezond. Ook het slepen van zware kratten en water in plastic flessen is daarmee verleden tijd. Dat is goed voor uw rug en voor het milieu. Eenvoudig en duurzaam.

Vlug tappen in plaats van lang slepen.

De vlak geïntegreerde waterdispenser is er altijd wanneer u hem nodig heeft – en is bijna onzichtbaar als u hem niet nodig heeft. Hij is geschikt voor glazen van vrijwel elk formaat, ook voor karaffen of flessen. Het geïntegreerde filtersysteem zorgt voor een uitstekende waterkwaliteit. Overigens: in tegenstelling tot gebruikelijke tafelwaterfilters moet dit filter slechts eens per half jaar worden vervangen.



Ons nieuwe ruimtewonder.

De uittrekbare IceTower stelt nieuwe normen. Deze combineert twee opslagmogelijkheden van groot formaat: de automatische IceMaker voor maximaal 5,7 kilogram ijsblokjes. En nog een extra ruim vak – groot genoeg om bijvoorbeeld een paar gezinspizza's recht op te bergen. En om ervoor te zorgen dat met deze afmetingen alles altijd snel gevonden kan worden, hebben wij onze IceTower ook nog verlicht.



Flexibele installatie.

De IceMaker is verkrijgbaar met rechtstreekse aansluiting op de drinkwaterleiding. Als deze niet beschikbaar is, zijn er ook modellen met een watertank in het koelgedeelte. U kunt dus genieten van een handige ijsblokjesproductie, zelfs zonder vaste wateraansluiting.



Voor een goed overzicht.
Al voordat u de
koelkast opendoet.

- Pure
- ◇ Plus
- ⬡ Prime
- △ Peak

Welk apparaat is het juiste voor mij?
Een vraag die niet altijd gemakkelijk te beantwoorden is.
Daarom hebben wij de oriëntatie nog eenvoudiger voor u gemaakt en ons
assortiment ingedeeld in vier begrijpelijke series.

○ Pure-Serie

De Pure-Serie is onze standaard.
Helder, perfect uitgerust voor alle es-
sentiële behoeften en zonder opsmuk.
Apparaten van de Pure-Serie zijn
gereduceerd tot de kern. Maar boorde-
vol Liebherr-kwaliteit van het hoogste
niveau.




◇ Plus-Serie

De Plus-Serie is gebaseerd op onze
Pure-Serie, maar valt op door aanvul-
lende details. Plus betekent hier vooral
extra comfort. De apparaten koelen en
vriezen niet alleen voortreffelijk, maar
zijn ook net iets slimmer. Zo helpen ze
vele handelingen nog iets gemakkelij-
ker te maken.

⬡ Prime-Serie

De Prime-Serie biedt duidelijk toege-
voegde waarde. Deze serie geeft een
onmiskenbaar statement af qua design
en materiaal. Zo worden voor het inte-
rieur vooral hoogwaardige materialen
gebruikt, bijvoorbeeld edelstaal. En
ook de bijzondere verlichtingsoplossin-
gen maken van apparaten in deze serie
echte blikvangers.



△ Peak-Serie

De Peak-Serie is de kers op de taart
van onze series. Hier is het beste van
het beste gecombineerd. Compro-
missen bestaan hier niet. Innovatieve
technologie van Liebherr ontmoet
high-end design en eersteklas com-
fortoplossingen. Apparaten van deze
serie zijn voor iedereen die niet bereid
is tot compromissen.

Uw eigen koelmeubel: omdat geen huishouden hetzelfde is.

Combineer Liebherr-apparaten geheel naar uw eigen wensen en behoeften.

Alle modellen met het Side-by-Side-symbool kunnen verticaal en/of horizontaal gecombineerd worden tot de ideale koelwand en voldoen perfect aan de meest uiteenlopende behoeften.

Zo profiteert u van alle voordelen op één plek: Uitstekende koelcapaciteit, extra lange versheid met BioFresh, wijnen perfect op temperatuur en het comfort van nooit meer ontdooien met NoFrost.



Side
by
Side

EWtdf 1653 Vinidor
SIFNci 3954 ◊ Prime-Serie


IRci 3950 ◊ Prime-Serie
SIBa20i 3950 ◊ Prime-Serie

Zo stelt u uw eigen koelmeubel samen.





Om condensvorming tussen de apparaten te voorkomen, hebben de naast elkaar geplaatste Liebherr-apparaten een ingebouwd verwarmingselement in het bovenpaneel en/of de zijpanelen. Dit betekent dat verschillende Liebherr-modellen zonder problemen kunnen worden gecombineerd en perfect beschermd blijven, net als de keukenmeubelen.

Stel uw eigen koelmeubel samen op liebherr-home.nl/configurator




Diepvriezers met verwarmd bovenpaneel

Dankzij het verwarmde bovenpaneel kunnen diepvriezers met een nishoogte van 72 of 88 cm verticaal gecombineerd worden met een koelkast of wijnkast van elke nishoogte.





Aan beide zijden verwarmde zijpanelen

Dankzij de verwarmde zijpanelen kunnen aan beide kanten apparaten van elke nishoogte worden geplaatst.



Verwarmd bovenpaneel en verwarmde zijpanelen


Het verwarmde bovenpaneel en de verwarmde zijwanden maken het mogelijk apparaten te combineren naar boven met apparaten in elke nishoogte. Combinaties mogelijk tot nishoogte 178 cm aan beide zijden.



Assortimentsoverzicht gesorteerd op nishoogte en serie

- △ Peak-Serie
- ⬡ Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie

Koel-vriescombinatie









Deur op deur

| | |
|------------------------------------|---------------|
| BioFresh Professional | |
| NoFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood | ICBNdi 5173 |
| NoFrost/HydroBreeze | ICBNci 5183 |
| | ICBNbsci 5173 |
| SmartFrost/HydroBreeze | ICBci 5182 |
| BioFresh | ICBNdi 5163 |
| NoFrost | ICBNdi 5163 |
| | ICBNci 5163 |
| | ICBNdi 5123 |
| SmartFrost | ICBbi 5152 |
| | ICBbi 5122 |
| | ICBc 5122 |
| EasyFresh | ICNbsci 5173 |
| NoFrost | ICNci 5173 |
| | SICNdi 5153 |
| | ICNd 5133 |
| | ICNc 5123 |
| | ICNc 5103 |
| SmartFrost | ICc 5123 |
| | ICd 5103 |
| | ICSd 5102 |

Sleepdeur

| | |
|----------------------|------------|
| EasyFresh/NoFrost | ICNSd 5123 |
| BioFresh/SmartFrost | ICBSd 5122 |
| EasyFresh/SmartFrost | ICSd 5102 |
| EasyFresh/NoFrost | ICNSd 5103 |
| EasyFresh/SmartFrost | ICSe 5103 |

Koelkast



Deur op deur

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| BioFresh Professional | IRBdi 5181 | | | | | |
| HydroBreeze/Fish & Seafood | IRBdi 5170 | | | | | |
| HydroBreeze | IRBAc 5171 | | IRBci 4571 | IRBbi 4171 | | |
| | IRBbsci 5171 | | IRBbsbi 4570 | IRBAb 4170 | | |
| | IRBci 5171 | | IRBbi 4570 | IRBbsbi 4170 | | |
| | IRBAc 5190 | | | IRBbi 4170 | | |
| | IRBci 5180 | | | | | |
| | IRBbsci 5170 | | | | | |
| | IRBci 5170 | | | | | |
| BioFresh | IRBPbsci 5170 | | | | | |
| OpenStage | IRBPci 5170 | | | | | |
| | IRBci 5151 | IRBdi 4851 | IRBci 4551 | IRBci 4151 | | SiBa20i 3950 |
| | IRBci 5150 | | IRBci 4550 | IRBci 4150 | IRBbi 4050 | |
| | IRBd 5121 | | IRBc 4521 | IRBc 4121 | IRBc 4020 | |
| | IRBd 5120 | | IRBc 4520 | IRBc 4120 | | |
| EasyFresh | | | | | | IRbi 3951 |
| | | | | | | IRci 3950 |
| | | | IRd 4521 | IRc 4121 | IRd 4021 | IRc 3921 |
| | | | IRd 4520 | IRc 4120 | IRd 4020 | IRc 3920 |
| | IRd 5101 | | | IRd 4101 | IRd 4000 | IRd 3901 |
| | IRd 5100 | | | IRd 4100 | | IRd 3900 |
| Uittrekbaar flessenrek | IRDdi 5121 | | | | | |
| | IRDdi 5120 | | | | | |
| Keldervak/BioFresh | IRCBc 5121 | | | | | |
| Keldervak/EasyFresh | IRCe 5121 | | | | | |

Sleepdeur

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|--|------------|--|-----------|
| BioFresh | IRBSd 5121 | | | IRBSd 4121 | | |
| | IRBSd 5120 | | | IRBSd 4120 | | |
| EasyFresh | | | | IRSe 4101 | | IRSe 3901 |
| | | | | IRSe 4100 | | IRSe 3900 |

Decorlijst

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|----------|--|----------|
| EasyFresh | | | | DRe 4101 | | DRe 3901 |
| | | | | | | DRe 3900 |

Koel / vriescombinaties



SICNdI 5153 O Prime-Serie

Koel- en vriescombinaties



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



⬡ Prime-Serie



△ Peak-Serie

| | ○ Pure-Serie | ◇ Plus-Serie | ⬡ Prime-Serie | △ Peak-Serie |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bewaartechnologie | EasyFresh | EasyFresh | EasyFresh op uittrekbare telescooprails | EasyFresh op uittrekbare telescooprails |
| | | BioFresh op uittrekbare telescooprails | BioFresh met SoftTelescopic | BioFresh Professional met SoftTelescopic |
| | DuoCooling | DuoCooling | DuoCooling | DuoCooling |
| | FreshAir-Filter | FreshAir-Filter | FreshAir-Filter | FreshAir-Filter |
| | SmartFrost | SmartFrost | | |
| | NoFrost | NoFrost | NoFrost | NoFrost op telescooprails |
| Comfort & flexibiliteit | | Deelbaar glasplateau | Deelbaar glasplateau | Deelbaar glasplateau |
| | | SoftSystem-sluitdemping | SoftSystem-sluitdemping | SoftSystem-sluitdemping |
| | | VarioSafe | VarioSafe | VarioSafe |
| | | | VarioBoxen | VarioBoxen |
| | | | Botervloot | Botervloot |
| | Eierrek | Eierrek | Variabel eierrek | Variabel eierrek |
| | | Flessenplateau | Flessenplateau | Flessenplateau |
| | | IJsblokjeshouder | IJsblokjeshouder met deksel | IJsblokjeshouder met deksel |
| | | | | FlexSystem |
| | | | | Invriesplateau |
| Design | Plafondverlichting Koeldeel | Plafondverlichting Koeldeel | LightTower | LightTower |
| | | | Verlichting BioFresh-safe | Verlichting BioFresh-safe |
| | | | Verlichting vriesgedeelte | Verlichting vriesgedeelte |
| | | | | Verlichting IceMaker |
| | | | | Verlichting ventilator |
| | | | SmartSteel-achterwand | SmartSteel-achterwand |
| | | | | SmartSteel-binnendeur |
| | Transparant glas | Transparant glas | Gesatineerd glas | Gesatineerd glas |
| | Deurvakken in edelstaal-look | Deurvakken in edelstaal-look | Deurvakken van glas & edelstaal | Deurvakken van glas & edelstaal |
| | Touch-display | Touch-display | Touch & Swipe-display | Touch & Swipe-display |
| Connectiviteit (SmartDeviceBox) | Achteraf te installeren | Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen) | Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen) | Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen) |
| Water & ijs | | IceMaker | IceMaker | IceMaker |
| | | | | InfinitySpring |

Uitrustingsvoordelen



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



SuperSilent

Psssst – heel goed luisteren: Uw Liebherr is zo stil dat u uw oren moet spitsen om hem te kunnen horen. Hoe kan dat? Alle koelcomponenten zoals compressoren, kleppen, ventilatoren en verdamperen zijn geoptimaliseerd en perfect op elkaar afgestemd. Zodat u in uw keuken alleen datgene hoort wat u zelf wilt.



IceMaker

Trakteer uzelf dagelijks op echt geluk: bekijk gewoon eens uw zelfgemaakte, verse ijsblokjes. De IceMaker-verlichting laat uw ijsblokjes er supercool uitzien. De led-interieurverlichting wordt automatisch geactiveerd, als de deur wordt geopend. Opeens heeft iedereen zin in een met ijs gekoeld drankje.



LED vriesvakverlichting

De LED vriesvakverlichting zorgt voor een aangenaam licht in uw diepvries-laden. Zo vindt u de gewenste levensmiddelen nog eenvoudiger terug. De energie-efficiënte verlichting is elegant en plaatsbesparend boven de laden gepositioneerd.



LightTower

Geniet van een optimaal verlichte binnenruimte: de LightTowers verlichten levensmiddelen op de best mogelijke manier en dragen daarbij de glasplateaus. Flexibel, ruimtebesparend en uniek. Omdat de LightTowers vlak in de zijwanden zijn geïntegreerd, blijft er meer plaats over voor uw levensmiddelen.



FlexSystem

Kleine vruchten zijn kwetsbaar. Daarom heeft uw Liebherr het FlexSystem: twee flexibel te plaatsen boxen zorgen in de BioFresh-safe voor orde en overzichtelijkheid. Ze beschermen zelfs de kleinste framboos tegen drukpunten of vermenging met andere levensmiddelen.



NoFrost

Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming. NoFrost betekent: nooit meer het vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend ontdooien, meer tijd hebben voor andere dingen.



BioFresh Professional

U wilt groente en fruit koelen als een echte professional? Welkom in de wereld van HydroBreeze: De koude nevel van 0 °C in de safe geeft levensmiddelen de extra kick voor een langere houdbaarheid. En zorgt voor een optisch wow-effect. HydroBreeze wordt elke 90 minuten geactiveerd. Normaal 4 seconden – en als de deur wordt geopend 8 seconden lang.



DuoCooling

DuoCooling zorgt er middels twee volledig gescheiden koelcircuits voor dat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen het koel- en vriesgedeelte. De levensmiddelen drogen niet uit en er worden geen geurtjes overgedragen. Dat betekent: minder weggooien, minder boodschappen doen. Dus meer sparen en meer genieten.



Side-by-Side concept

Met het Side-by-Side concept kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 34-37.



Ijsblokjeshouder met deksel

De grote ijsblokjeshouder met deksel is dankzij de vulopening eenvoudig met water te vullen. Het hermetisch sluitend deksel zorgt ervoor dat de ijsblokjeshouder veilig en droog in de vriezer kan worden gelegd.



Eierrekje 2-in-1

Houdt u van eieren? Uw Liebherr ook, daarom heeft hij een eierrekje 2-in-1. Dit biedt niet alleen plaats aan maximaal 20 kippeneieren, maar ook aan maximaal 24 kwarteleieren. Het eierrekje bestaat uit een binnen- en een buitengedeelte die variabel in elkaar kunnen worden geschoven. Door het rekje om te draaien, kunnen de gaten voor kwarteleieren worden gebruikt.

Integreerbare koel-vriescombinaties met Biofresh en NoFrost



ECBNe 7870
PremiumPlus

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 299 / 0,819 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 402 l |
| Volume: | Koeldeel: 215,3 l / BioFresh: 62,1 l / Diepvriesgedeelte: 125 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 39 dB(A) / C |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 63,5 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker | Soft System | Touch-Display |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|

- Bedieningspaneel**
- LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - FrostControl
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Akoestisch deuralarm

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling
 - Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh safes op telescooprails, beide instelbaar als Fruit & Vegetable-safe of Meat & Dairy-safe.

- Vriesgedeelte** **★★★★**
- 2 diepvriesladen, 2 op uittrekbare telescooprails, zelfsluitend
 - IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
 - IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,2 kg
 - IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 7 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand in SmartSteel

ECBNe 7870 met rechtsdraaiende deur
ECBNe 7871 met linksdraaiende deur



BioFresh

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor extra lange houdbaarheid. Bij een temperatuur van net boven de 0 °C en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun smaak, vitaminen en mineralen aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen.



SmartSteel-achterwand

De achterwand in hoogwaardig SmartSteel geeft aan uw Liebherr een hoogwaardige uitstraling. Ook uw levensmiddelen houden van SmartSteel: edelstaal is levensmiddelveilig en hygiënisch. Bovendien vermindert SmartSteel de zichtbaarheid van vingerafdrukken. Wel zo fijn.

Integreerbare koel-vriescombinaties met Biofresh en NoFrost



ECBNe 8872
PremiumPlus

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 320 / 0,876 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 522 l |
| Volume: | Koeldeel: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Diepvriesgedeelte: 160 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 39 dB(A) / C |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker | Soft System | Touch-Display |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|

- Bedieningspaneel**
- LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - FrostControl
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Akoestisch deuralarm

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling
 - Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder
 - 3 GlassLine draagplateaus
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - Variabel flessenplateau
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh safes op telescooprails, beide instelbaar als Fruit & Vegetable-safe of Meat & Dairy-safe.

- Vriesgedeelte** **★★★★**
- 2 diepvriesladen, 2 op uittrekbare telescooprails, zelfsluitend
 - IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
 - IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,4 kg
 - IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 17 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Deurscharniering links vast / rechts vast
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand in SmartSteel

- Bedieningspaneel**
- LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - FrostControl
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Akoestisch deuralarm

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling
 - Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder
 - 3 GlassLine draagplateaus
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - Variabel flessenplateau
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh safes op telescooprails, beide instelbaar als Fruit & Vegetable-safe of Meat & Dairy-safe.

- Vriesgedeelte** **★★★★**
- 2 diepvriesladen, 2 op uittrekbare telescooprails, zelfsluitend
 - IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
 - IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,4 kg
 - IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 17 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand in SmartSteel

ECBNe 8870 met rechtsdraaiende deur
ECBNe 8871 met linksdraaiende deur


¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Integreerbare koel-vriescombinaties met BioFresh Professional en NoFrost



ICBNci 5183


Peak

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 166 / 0,454 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 246 l |
| Volume: | Koeldeel: 104,5 l / BioFresh: 70,7 l / Diepvriesgedeelte: 71 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring |
| Ice Maker | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | |

- Bedieningspaneel**

 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte**

 - PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
 - InfinitySpring met vaste wateraansluiting 3/4"
- Vriesgedeelte** 


 - 3 diepvriesladen, waarvan 2 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
 - IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
 - IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,2 kg
 - IJsblokjesvoorraad: 5 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
 - Invriesplateau
- Uitrustingsvoordelen**

 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in SmartSteel



ICBNbsci 5173


Peak

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 166 / 0,454 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 246 l |
| Volume: | Koeldeel: 104,5 l / BioFresh: 70,7 l / Diepvriesgedeelte: 71 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|-----------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker |
| Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | | |

- Bedieningspaneel**

 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte**

 - PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- Vriesgedeelte** 


 - 3 diepvriesladen, waarvan 2 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
 - IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
 - IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,2 kg
 - IJsblokjesvoorraad: 5 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
 - Invriesplateau
- Uitrustingsvoordelen**

 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in BlackSteel



ICBNdi 5173


Peak

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 208 / 0,569 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 243 l |
| Volume: | Koeldeel: 104,5 l / BioFresh: 68,1 l / Diepvriesgedeelte: 71 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower |
| Ice Maker | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | |

- Bedieningspaneel**

 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte**

 - PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem
- Vriesgedeelte** 

 - 3 diepvriesladen, waarvan 2 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
 - IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
 - IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,2 kg
 - IJsblokjesvoorraad: 5 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
 - Invriesplateau
- Uitrustingsvoordelen**

 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in SmartSteel

Integreerbare koel-vriescombinaties met BioFresh Professional en NoFrost



BlackSteel-interieur

Verrijk uw donkere keuken met onze apparatuur met BlackSteel-interieur. De achterwand en de binnen-zijde van de deur maken indruk met een oppervlak van donker gekleurd roestvrij staal. De anti-vinger-afdrukafwerking maakt deze bestand tegen vingerafdrukken. Alle sierstrips zijn uitgevoerd in BlackSteel voor een donkere uitstraling. Een Liebherr met BlackSteel-interieur past perfect in een moderne donkere keuken en valt op door elegantie.



HydroBreeze

U wilt groente en fruit koelen als een echte professional? Welkom in de wereld van HydroBreeze: De koude nevel van rond 0 °C in de safe geeft levensmiddelen de extra kick voor een langere houdbaarheid. En zorgt voor een optisch wow-effect. HydroBreeze wordt elke 90 minuten geactiveerd. Normaal 4 seconden – en als de deur wordt geopend 8 seconden lang.

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.

Integreerbare koel-vriescombinaties met EasyFresh en NoFrost






178

ICNbsci 5173

Peak

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 146 / 0,400 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 255 l |
| Volume: | Koeldeel: 184,4 l / Diepvriesgedeelte: 71 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker | Soft System |
| Super Silent | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | | | | |

- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koelgedeelte**
 - PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LightTower
 - 1 EasyFresh-safe gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- Vriesgedeelte** ********
 - 3 diepvriesladen, waarvan 2 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
 - IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
 - IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,2 kg
 - IJsblokjesvoorraad: 5 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
 - Invriesplateau
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in BlackSteel






178

ICNci 5173

Peak

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 146 / 0,400 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 255 l |
| Volume: | Koeldeel: 184,4 l / Diepvriesgedeelte: 71 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker | Soft System |
| Super Silent | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | | | | |

- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koelgedeelte**
 - PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LightTower
 - 1 EasyFresh-safe gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- Vriesgedeelte** ********
 - 3 diepvriesladen, waarvan 2 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
 - IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
 - IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,2 kg
 - IJsblokjesvoorraad: 5 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
 - Invriesplateau
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in SmartSteel

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.

Integreerbare koel-vriescombinaties met BioFresh en NoFrost






178

ICBNdi 5163

Prime

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 208 / 0,569 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 246 l |
| Volume: | Koeldeel: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Diepvriesgedeelte: 71 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | | | |

- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Vriesgedeelte** ********
 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
 - IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,2 kg
 - IJsblokjesvoorraad: 5 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand in SmartSteel



IceMaker met vaste wateraansluiting

Zijn er nog ijsblokjes? Met de IceMaker hoeft niemand dat nog te vragen. Bij de IceMaker met vaste wateraansluiting komt het water rechtstreeks uit de leiding. Met de MaxIce-functie kunt u tot wel 1,5 kg ijsblokjes per dag maken. Met de flexibele ijsvak-scheider kan het vak naar behoefte worden aangepast. Dit maakt de opslaghoeveelheid van de ijsblokjes variabel. Heel eenvoudig, zoveel als nodig!



Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als “SuperCool”. En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.

Integreerbare koel-vriescombinaties met Biofresh en NoFrost



SmartSteel-achterwand

De achterwand in hoogwaardig SmartSteel geeft aan uw Liebherr een hoogwaardige uitstraling. Ook uw levensmiddelen houden van SmartSteel: edelstaal is levensmiddelveilig en hygiënisch. Bovendien vermindert SmartSteel de zichtbaarheid van vingerafdrukken. Wel zo fijn.



SoftTelescopic

De volledig uittrekbare laden trekken zich de laatste centimeters zachtjes dicht.

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.

Integreerbare koel-vriescombinaties met EasyFresh en NoFrost



SICNdi 5153
Prime

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 181 / 0,495 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 254 l |
| Volume: | Koeldeel: 184,4 l / Diepvriesgedeelte: 70 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Super Silent |
| Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | | | | | |

- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Vriesgedeelte** ********
 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder met deksel
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Koelgedeelte**
 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LightTower
 - 1 EasyFresh-safe gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- Uitrustingsvoordelen**
 - Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Deurscharniering links, wisselbaar
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand in SmartSteel



ICNdi 5133
Plus

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 183 / 0,501 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 254 l |
| Volume: | Koeldeel: 183,3 l / Diepvriesgedeelte: 71 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|----------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker Water tank | Soft System | Super Silent | Touch-Display |
| Vario Space | Smart Device ready | | | | | | | |

- Bedieningspaneel**
 - LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Vriesgedeelte** ********
 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - IceMaker met watertank
 - IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,2 kg
 - IJsblokjesvoorraad: 5 kg
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Koelgedeelte**
 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber



ICBNdi 5123

Plus

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 207 / 0,567 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 244 l |
| Volume: | Koeldeel: 103,3 l / BioFresh: 70,9 l / Diepvriesgedeelte: 70 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch-Display | Vario Space |
| Smart Device | | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Vriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



ICNc 5123

Plus

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 145 / 0,397 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 253 l |
| Volume: | Koeldeel: 183,3 l / Diepvriesgedeelte: 70 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch-Display | Vario Space |
| Smart Device ready | | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Vriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



ICNSd 5123

Plus

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sleepdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 181 / 0,495 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 253 l |
| Volume: | Koeldeel: 183,3 l / Diepvriesgedeelte: 70 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Vriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



ICc 5123

Plus

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 146 / 0,400 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 264 l |
| Volume: | Koeldeel: 183,3 l / Diepvriesgedeelte: 81 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch-Display | Vario Space |
| Smart Device ready | | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Vriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 11 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



ICNc 5103

Pure

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 145 / 0,397 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 253 l |
| Volume: | Koeldeel: 183,3 l / Diepvriesgedeelte: 70 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Vriesgedeelte **** ** ***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



ICd 5103

Pure

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 183 / 0,501 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 264 l |
| Volume: | Koeldeel: 183,3 l / Diepvriesgedeelte: 81 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Vriesgedeelte **** ** ***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 11 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



ICSe 5103

Pure

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sleepdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 228 / 0,624 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 264 l |
| Volume: | Koeldeel: 183,3 l / Diepvriesgedeelte: 81 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Vriesgedeelte **** ** ***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 11 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Integreerbare koel-vriescombinaties met BioFresh en SmartFrost



ICBci 5182
Peak

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 145 / 0,397 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 256 l |
| Volume: | Koeldeel: 131,6 l / BioFresh: 70,7 l / Diepvriesgedeelte: 54 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring |
| Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | | |

- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
 - InfinitySpring met vaste wateraansluiting 3/4"
- Vriesgedeelte** ********
 - 2 diepvriesladen, waarvan 2 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder met deksel
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
 - Invriesplateau
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in SmartSteel



ICBbi 5152
Prime

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 116 / 0,317 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 256 l |
| Volume: | Koeldeel: 131,0 l / BioFresh: 71,2 l / Diepvriesgedeelte: 54 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 29 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails |
| Ultra Silent | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | | | | |

- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Vriesgedeelte** ********
 - 2 diepvriesladen, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder met deksel
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand in SmartSteel



ICBbi 5122
Plus

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 116 / 0,317 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 255 l |
| Volume: | Koeldeel: 130,0 l / BioFresh: 70,9 l / Diepvriesgedeelte: 54 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 29 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Ultra Silent | Touch-Display | Vario Space |
| Smart Device | | | | | | | | |

- Bedieningspaneel**
 - LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesgedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED plafondverlichting
 - 2 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Vriesgedeelte** ********
 - 2 diepvriesladen, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber

Integreerbare koel-vriescombinaties met BioFresh en SmartFrost



Fruit & Vegetable-safe

Knapperige sla of aardbeien: De meest kwetsbare levensmiddelen verdienen een speciale plek om langer vers te blijven: BioFresh-safes. In de “Fruit & Vegetable-safe” heerst een temperatuur van ongeveer 0 °C. In combinatie met de daar permanente luchtvochtigheid voelen onverpakte groenten en fruit zich dankzij de strakke sluiting bijzonder goed. U dient niets in te stellen.



VarioSpace

Bent u op zoek naar een vriezer waarin u een meerlagige ijstaart veilig tot de zomerparty kunt bewaren? Geen probleem voor uw Liebherr-vriezer: deze vriezer weet dat u soms meer ruimte nodig hebt. Dankzij VarioSpace kunt u gewoon afzonderlijke vriesladen verwijderen - en voilà: hier is uw extra hoge opbergruimte!

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.

Koelkasten



IRBci 5180 ▲ Peak-Serie

Koelkast



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



⬡ Prime-Serie



△ Peak-Serie

| | ○ Pure-Serie | ◇ Plus-Serie | ⬡ Prime-Serie | △ Peak-Serie |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bewaartechnologie | EasyFresh | EasyFresh | EasyFresh op uittrekbare telescooprails | |
| | | BioFresh op uittrekbare telescooprails | BioFresh met SoftTelescopic | BioFresh Professional met SoftTelescopic |
| | FreshAir-Filter | FreshAir-Filter | FreshAir-Filter | FreshAir-Filter |
| Comfort & flexibiliteit | | Deelbaar glasplateau | Deelbaar glasplateau | Deelbaar glasplateau |
| | | SoftSystem-sluitdemping | SoftSystem-sluitdemping | SoftSystem-sluitdemping |
| | | VarioSafe | VarioSafe | VarioSafe |
| | | | VarioBoxen | VarioBoxen |
| | | | Botervloot | Botervloot |
| | Eierrek | Eierrek | Variabel eierrek | Variabel eierrek |
| | | Flessenplateau | Flessenplateau | Flessenplateau |
| | | IJsblokjeshouder | IJsblokjeshouder met deksel | IJsblokjeshouder met deksel |
| | | | | FlexSystem |
| | | | | OpenStage-laden |
| Design | Plafond- of zij-verlichting koelgedeelte | Plafond- of zij-verlichting koelgedeelte | LightTower | LightTower |
| | | | Verlichting BioFresh-safe | Verlichting BioFresh-safe |
| | | | | Verlichting ventilator |
| | | | SmartSteel-achterwand | SmartSteel-achterwand |
| | | | | SmartSteel-binnendeur |
| | Transparant glas | Transparant glas | Gesatineerd glas | Gesatineerd glas |
| | Deurvakken in edelstaal-look | Deurvakken in edelstaal-look | Deurvakken van glas & edelstaal | Deurvakken van glas & edelstaal |
| | Touch-display | Touch-display | Touch & Swipe-display | Touch & Swipe-display |
| Connectiviteit (SmartDeviceBox) | Achteraf te installeren | Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen) | Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen) | Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen) |
| Water | | | | InfinitySpring |

Uitrustingsvoordelen



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



BioFresh

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor extra lange houdbaarheid. Bij een temperatuur van net boven de 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun smaak, vitaminen en mineralen aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen.



PowerCooling

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen. Bij het openen van de deur schakelt de ventilator uit en wordt waardevolle energie bespaard.



InfinitySpring

Een bron met vers, koel drinkwater in uw keuken: geen sprookje maar de InfinitySpring. De waterdispenser maakt druppelvrij tappen mogelijk en zorgt voor vers, koud water. Druk gewoon op het paneel met de karaf of het glas en geniet van het koele water. Zo bespaart u op de aanschaf van waterflessen. Dat is echt duurzaam.



VarioBoxen

De twee uittrekbare VarioBoxen vereenvoudigen het indelen en serveerklaar bewaren van kleine levensmiddelen en bieden goed overzicht. De uittrekstop voorkomt vallen bij het uitnemen van producten.



4-sterren vriesvak

Ongeacht met welke draairichting uw koelkast is ingebouwd, u kunt de draairichting van de vriesvakdeur binnen enkele seconden en zonder technische vaardigheid veranderen. U hoeft alleen de regelaar op het vriesvak van rechts naar links te schuiven. Dit bespaart u veel tijd.



LED-Verlichting

Energiezuinig met een lage warmteafgifte: duurzame LED's zorgen voor een perfecte verlichting van het interieur. De LED verlichting is plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte - zonder in te boeten op inhoud.



VarioSafe

Het is de ideale bewaarplaats voor kleine levensmiddelen zoals tubes en potjes. De VarioSafe is in hoogte verstelbaar en kan op meerdere niveaus in de geïntegreerde houders in de zijwand in het koeldeel worden geplaatst.



SoftTelescopic

BioFresh-Safes op lichtlopende telescooprails zijn uitgerust met SoftTelescopic. De zelfsluiting met zachte damping maakt dagelijks gebruik praktisch, veilig en comfortabel. De Safes zijn zelfs bij een deuropeningshoek van 90° volledig uittrekbaar en uit te nemen.




Side-by-Side concept

Met het Side-by-Side concept kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 34-37.



FlexSystem

Kleine en kwetsbare vruchten hebben de neiging om uit het zicht te verdwijnen in de koelkast of worden gemakkelijk geplet. Daarom heeft uw Liebherr het FlexSystem: twee flexibel te plaatsen boxen zorgen in de BioFresh-safe voor orde en overzichtelijkheid. Ze beschermen zelfs de kleinste framboos tegen drukpunten of vermenging met andere levensmiddelen.



Eierrekje 2-in-1

Houdt u van eieren? Uw Liebherr ook, daarom heeft hij een eierrekje 2-in-1. Dit biedt niet alleen plaats aan maximaal 20 kippeneieren, maar ook aan maximaal 24 kwarteleieren. Het eierrekje bestaat uit een binnen- en een buitengedeelte die variabel in elkaar kunnen worden geschoven. Door het rekje om te draaien, kunnen de gaten voor kwarteleieren worden gebruikt.

Integreerbare koelkasten met BioFresh Professional



IRBac 5171
Peak

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 131 / 0,358 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 276 l |
| Volume: | Koeldeel: 151,6 l / BioFresh: 97,9 l / Diepvriesgedeelte: 27 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Auto Door | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe-Display | Smart Device | | | | | | | |

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - Automatische deuropening en sluiting
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Vriesgedeelte** ********
- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
 - IJsblokjeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
 - Glazen draagplateau in vriesvak

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in SmartSteel

IRBac 5171 001 met rechtsdraaiende deur
IRBac 5171 617 met linksdraaiende deur

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.

Integreerbare koelkasten met BioFresh Professional



IRBci 5171
Peak

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 131 / 0,358 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 276 l |
| Volume: | Koeldeel: 151,6 l / BioFresh: 97,9 l / Diepvriesgedeelte: 27 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display |
| Smart Device | | | | | | | | |

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Vriesgedeelte** ********
- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
 - IJsblokjeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
 - Glazen draagplateau in vriesvak

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, waarvan 1 met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in SmartSteel



IRBbsci 5171
Peak

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 131 / 0,358 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 276 l |
| Volume: | Koeldeel: 151,6 l / BioFresh: 97,9 l / Diepvriesgedeelte: 27 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display |
| Smart Device | | | | | | | | |

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Vriesgedeelte** ********
- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
 - IJsblokjeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
 - Glazen draagplateau in vriesvak

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, waarvan 1 met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in BlackSteel



Verfijn de elegantie van uw donkere keuken

Verrijk uw donkere keuken met onze apparatuur met BlackSteel-interieur. De achterwand en de binnenzijde van de deur maken indruk met een oppervlak van donker gekleurd roestvrij staal. De anti-vingerafdrukafwerking maakt deze bestand tegen vingerafdrukken. Alle sierstrips zijn uitgevoerd in BlackSteel voor een donkere uitstraling. Een Liebherr met BlackSteel-interieur past perfect in een moderne donkere keuken en valt op door elegantie.



OpenStage

Nu wordt het pas echt overzichtelijk: de verschillende hoogtes van de laden maken het opbergen van grote producten eenvoudig. In de onderste lade zorgen praktische houders voor een veilige bewaarplaats voor uw flessen. Bovendien heeft u dankzij de transparante GlassLine laden optimaal zicht op alle producten.



Integreerbare koelkasten met BioFresh



IRBPbsci 5170 Peak

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 100 / 0,274 kWh |
| Totaal volume l: | 297 l |
| Volume: | Koeldeel: 199,0 l / BioFresh: 98,4 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 31 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Open Stage | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display |
| Smart Device | | | | | | | | |

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Variabel eierrekje, botervloot
 - 5 Uittrekbare GlassLine laden op SoftTelescopic rails
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in BlackSteel



IRBPci 5170 Peak

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 100 / 0,274 kWh |
| Totaal volume l: | 297 l |
| Volume: | Koeldeel: 199,0 l / BioFresh: 98,4 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 31 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Open Stage | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display |
| Smart Device | | | | | | | | |

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Variabel eierrekje, botervloot
 - 5 Uittrekbare GlassLine laden op SoftTelescopic rails
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in SmartSteel

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 100 / 0,274 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 296 l |
| Volume: | Koeldeel: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Auto Door | Soft System | Soft-Telescopic Rails |
| Super Silent | Touch & Swipe-Display | Smart Device | | | | | | |

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - Automatische deuropening en sluiting
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower

- LED BioFesh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, waarvan 1 met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring met vaste wateraansluiting 3/4"

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in SmartSteel

IRBac 5190 001 met rechtsdraaiende deur
IRBac 5190 617 met linksdraaiende deur



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 100 / 0,274 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 296 l |
| Volume: | Koeldeel: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe-Display | Smart Device | | | | | | | |

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting

- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, waarvan 1 met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring met vaste wateraansluiting 3/4"

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in SmartSteel



InfinitySpring-waterfilter

Fris en helder: dankzij het InfinitySpring-waterfilter geniet u van gezond drinkwater uit uw eigen waterleiding. Het filter reinigt en zorgt voor schoon water voor drankjes en verfrissingen. En: uw Liebherr herinnert u er via het display aan om het filter te vervangen.



AutoDoor

Met uw Liebherr heeft u uw handen vrij: dankzij AutoDoor opent u de koelkast met uw stem of door te kloppen. Dit is 's werelds eerste koelapparaat dat volledig automatisch kan worden geopend en gesloten – perfectie voor een greeploze keuken. Snelheid en openingshoek alsook de duur tot sluiten kunt u zelf instellen. En indien nodig opent en sluit u hem ook gewoon met de hand of met uw smartphone.

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Integreerbare koelkasten met BioFresh Professional




HydroBreeze


U wilt groente en fruit koelen als een echte professional? Welkom in de wereld van HydroBreeze: De koude nevel van rond 0 °C in de safe geeft levensmiddelen de extra kick voor een langere houdbaarheid. En zorgt voor een optisch wow-effect. HydroBreeze wordt elke 90 minuten geactiveerd. Normaal 4 seconden – en als de deur wordt geopend 8 seconden lang.



BlackSteel-interieur

Verrijk uw donkere keuken met onze apparatuur met BlackSteel-interieur. De achterwand en de binnenzijde van de deur maken indruk met een oppervlak van zwart roestvrij staal. De anti-vinger-afdrukafwerking maakt deze bestand tegen vingerafdrukken. Alle sierstrips zijn uitgevoerd in BlackSteel voor een donkere uitstraling. Een Liebherr met BlackSteel-interieur past perfect in een moderne donkere keuken en valt op door elegantie.






178

IRBbsci 5170

Peak

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 100 / 0,274 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 296 l |
| Volume: | Koeldeel: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

Bedieningspaneel


- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch


Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand en deurpaneel in BlackSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, waarvan 1 met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem






178

IRBdi 5170

Peak

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 125 / 0,342 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 293 l |
| Volume: | Koeldeel: 198,1 l / BioFresh: 95,2 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 29 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Fish & Seafood

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Ultra Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

Bedieningspaneel


- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch


Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand en deurpaneel in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem






178

IRBci 5170

Peak

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 100 / 0,274 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 296 l |
| Volume: | Koeldeel: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand en deurpaneel in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, waarvan 1 met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

75

Integreerbare koelkasten met BioFresh



IRBci 5151
Prime

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 131 / 0,358 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 276 l |
| Volume: | Koeldeel: 151,3 l / BioFresh: 98,4 l / Diepvriesgedeelte: 27 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Vriesgedeelte**
 - 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
 - IJsblokjeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
 - Glazen draagplateau in vriesvak

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand in SmartSteel



IRBci 5150
Prime

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 100 / 0,274 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 296 l |
| Volume: | Koeldeel: 197,7 l / BioFresh: 98,4 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand in SmartSteel

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand in SmartSteel

Integreerbare koelkasten met BioFresh en EasyFresh



IRCBe 5121
Plus

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 176 / 0,482 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 265 l |
| Volume: | Koeldeel: 83,0 l / BioFresh: 70,9 l / Keldervak: 95,9 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**
 - LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel und Kellerfach
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Keldervak**
 - Uittrekbare kelderwagen met SoftTelescopic
 - Temperatuur keldervak onafhankelijk van koeldeel regelbaar van +6 °C tot +14 °C
 - Uitneembare flessenmand

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED verlichting aan beide zijden
 - 2 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber



IRCe 5121
Plus

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 152 / 0,416 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 274 l |
| Volume: | Koeldeel: 162,2 l / Keldervak: 95,9 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**
 - LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel und Kellerfach
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Keldervak**
 - Uittrekbare kelderwagen met SoftTelescopic
 - Temperatuur keldervak onafhankelijk van koeldeel regelbaar van +6 °C tot +14 °C
 - Uitneembare flessenmand

- Koelgedeelte**
 - Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LED verlichting aan beide zijden
 - 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



IRBd 5121

Plus

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 164 / 0,449 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 275 l |
| Volume: | Koeldeel: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Diepvriesgedeelte: 27 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**

 - LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Vriesgedeelte**

 - 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
 - Glazen draagplateau in vriesvak
- Uitrustingsvoordelen**

 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
- Koel- en BioFresh-gedeelte**

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED verlichting aan beide zijden
 - 3 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBSd 5121

Plus

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sleepdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 164 / 0,449 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 275 l |
| Volume: | Koeldeel: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Diepvriesgedeelte: 27 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**

 - LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Vriesgedeelte**

 - 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
 - Glazen draagplateau in vriesvak
- Uitrustingsvoordelen**

 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
- Koel- en BioFresh-gedeelte**

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED verlichting aan beide zijden
 - 3 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBd 5120

Plus

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 125 / 0,342 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 294 l |
| Volume: | Koeldeel: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**

 - LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen**

 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
- Koel- en BioFresh-gedeelte**

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED plafondverlichting
 - 3 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBSd 5120

Plus

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Sleepdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 125 / 0,342 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 294 l |
| Volume: | Koeldeel: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**

 - LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen**

 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
- Koel- en BioFresh-gedeelte**

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED plafondverlichting
 - 3 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.

Integreerbare koelkast met EasyFresh



IRDdi 5121

Plus

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 137 / 0,375 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 286 l |
| Volume: | Koeldeel: 259,2 l / Diepvriesgedeelte: 27 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- LED verlichting aan beide zijden
- 1 EasyFresh-safe gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- 1 Groentelade op telescooprails
- Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- 2 uitneembare flessenmanden

Vriesgedeelte

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Glazen draagplateau in vriesvak

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



IRDdi 5120

Plus

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 91 / 0,249 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 309 l |
| Volume: | Koeldeel: 259,0 l / Diepvriesgedeelte: 27 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-safe gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- 1 Groentelade op telescooprails
- Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- 2 uitneembare flessenmanden

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



IRd 5101

Pure

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 137 / 0,375 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 286 l |
| Volume: | Koeldeel: 259,0 l / Diepvriesgedeelte: 27 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting aan beide zijden
- 1 EasyFresh-safe gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- 1 Groentelade op telescooprails
- Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails

Vriesgedeelte

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- Glazen draagplateau in vriesvak

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Integreerbare koelkast met EasyFresh



IRd 5100

Pure

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 92 / 0,252 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 308 l |
| Volume: | Koeldeel: 259,0 l / Diepvriesgedeelte: 27 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 7 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-safe gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- 1 Groentelade op telescooprails
- Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.

Integreerbare koelkasten met BioFresh



IRBdi 4851
Prime

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 155 / 0,424 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 238 l |
| Volume: | Koeldeel: 144,2 l / BioFresh: 67,0 l / Diepvriesgedeelte: 27 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 157,4 - 159 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Vriesgedeelte** ********
 - 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
 - Ijsblokeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
 - Glazen draagplateau in vriesvak

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand in SmartSteel



IRBci 4571
Peak

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 116 / 0,317 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 207 l |
| Volume: | Koeldeel: 125,4 l / BioFresh: 66,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Vriesgedeelte** ********
 - 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
 - Ijsblokeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in SmartSteel
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Integreerbare koelkasten met BioFresh Professional



IRBbsbi 4570
Peak

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 73 / 0,200 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 224 l |
| Volume: | Koeldeel: 158,0 l / BioFresh: 66,6 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 29 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in BlackSteel

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



IRBbi 4570
Peak

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 73 / 0,200 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 224 l |
| Volume: | Koeldeel: 158,0 l / BioFresh: 66,6 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 29 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Achterwand en deurpaneel in SmartSteel

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
 - Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



IRBci 4551
Prime

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 116 / 0,317 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 207 l |
| Volume: | Koeldeel: 125,0 l / BioFresh: 67,0 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ********

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBci 4550
Prime

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 92 / 0,252 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 224 l |
| Volume: | Koeldeel: 157,6 l / BioFresh: 67,0 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBc 4521
Plus

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 116 / 0,317 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 206 l |
| Volume: | Koeldeel: 124,1 l / BioFresh: 66,8 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ********

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED verlichting aan beide zijden
- 2 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBc 4520
Plus

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 91 / 0,249 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 223 l |
| Volume: | Koeldeel: 156,2 l / BioFresh: 66,8 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.

Integreerbare koelkast met EasyFresh



IRd 4521
Plus

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 122 / 0,334 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 217 l |
| Volume: | Koeldeel: 202,0 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED verlichting aan beide zijden
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Vriesgedeelte ********

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



IRd 4520
Plus

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 84 / 0,230 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 235 l |
| | |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding


Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



IRBbi 4171
Peak

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 94 / 0,257 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 174 l |
| Volume: | Koeldeel: 91,8 l / BioFresh: 66,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 31 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ********

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen


- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand en deurpaneel in SmartSteel

Integreerbare koelkasten met BioFresh Professional



IRBAb 4170
Peak

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 72 / 0,197 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 190 l |
| Volume: | Koeldeel: 124,2 l / BioFresh: 66,6 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 29 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- Automatische deuropening en sluiting
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting

- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand en deurpaneel in SmartSteel

IRBAb 4170 001 met rechtsdraaiende deur

IRBAb 5171 617 met linksdraaiende deur

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



IRBbsbi 4170

Peak

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 72 / 0,197 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 191 l |
| Volume: | Koeldeel: 124,4 l / BioFresh: 66,6 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 29 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Ultra Silent | Touch & Swipe-Display |
| Smart Device | | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand en deurpaneel in BlackSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



IRBbi 4170

Peak

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 72 / 0,197 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 191 l |
| Volume: | Koeldeel: 124,4 l / BioFresh: 66,6 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 29 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Ultra Silent | Touch & Swipe-Display |
| Smart Device | | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand en deurpaneel in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met Ambilight met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



IRBci 4151

Prime

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 118 / 0,323 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 174 l |
| Volume: | Koeldeel: 91,5 l / BioFresh: 67,0 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Smart Device |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ********

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- IJsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IRBci 4150

Prime

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 91 / 0,249 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 191 l |
| Volume: | Koeldeel: 124,1 l / BioFresh: 67,0 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Smart Device |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



| IRBc 4121 Plus | | IRBSd 4121 Plus | | IRBc 4120 Plus | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | | Sleepdeur / integreerbaar apparaat | | Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | | Energie-efficiëntieklasse: | | Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: 118 / 0,323 kWh | | Energieverbruik per jaar / 24 h: 148 / 0,405 kWh | | Energieverbruik per jaar / 24 h: 92 / 0,252 kWh | |
| Totaal volume ¹ : 173 l | | Totaal volume ¹ : 173 l | | Totaal volume ¹ : 189 l | |
| Volume: Koeldeel: 90,9 l / BioFresh: 66,8 l / Diepvriesgedeelte: 16 l | | Volume: Koeldeel: 90,9 l / BioFresh: 66,8 l / Diepvriesgedeelte: 16 l | | Volume: Koeldeel: 123,0 l / BioFresh: 66,8 l | |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent | | Geluidsniveau / Geluidsklasse: 33 dB(A) / B, SuperSilent | | Geluidsniveau / Geluidsklasse: 33 dB(A) / B, SuperSilent | |
| Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C) | | Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C) | | Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C) | |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 | | Nisafmetingen in cm (h/b/d): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 | | Nisafmetingen in cm (h/b/d): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 | |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED verlichting aan beide zijden
- 2 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Vriesgedeelte

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED verlichting aan beide zijden
- 2 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Vriesgedeelte

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



| IRBSd 4120 Plus | | IRc 4121 Plus | | IRc 4120 Plus | |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Sleepdeur / integreerbaar apparaat | | Deur op deur / integreerbaar apparaat | | Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | | Energie-efficiëntieklasse: | | Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: 114 / 0,312 kWh | | Energieverbruik per jaar / 24 h: 95 / 0,260 kWh | | Energieverbruik per jaar / 24 h: 65 / 0,178 kWh | |
| Totaal volume ¹ : 189 l | | Totaal volume ¹ : 182 l | | Totaal volume ¹ : 201 l | |
| Volume: Koeldeel: 123,0 l / BioFresh: 66,8 l | | Volume: Koeldeel: 166,5 l / Diepvriesgedeelte: 16 l | | Volume: Koeldeel: 166,5 l / Diepvriesgedeelte: 16 l | |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: 35 dB(A) / B, SuperSilent | | Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent | | Geluidsniveau / Geluidsklasse: 27 dB(A) / A, UltraSilent | |
| Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C) | | Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C) | | Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C) | |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 | | Nisafmetingen in cm (h/b/d): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 | | Nisafmetingen in cm (h/b/d): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 | |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED verlichting aan beide zijden
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Vriesgedeelte

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



IRd 4101

Pure

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 119 / 0,326 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 182 l |
| Volume: | Koeldeel: 166,5 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting aan beide zijden
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Vriesgedeelte ********

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



IRSe 4101

Pure

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sleepdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 149 / 0,408 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 182 l |
| Volume: | Koeldeel: 166,5 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting aan beide zijden
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Vriesgedeelte ********

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



IRd 4100

Pure

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 81 / 0,221 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 201 l |
| | |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 27 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IRSe 4100

Pure

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sleepdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 101 / 0,276 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 201 l |
| | |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



IRBbi 4050
Prime

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 74 / 0,202 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 157 l |
| Volume: | Koeldeel: 88,6 l / BioFresh: 69,0 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Achterwand in SmartSteel



IRBc 4020
Plus

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 92 / 0,252 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 156 l |
| Volume: | Koeldeel: 88,0 l / BioFresh: 68,7 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



IRd 4021
Plus

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 118 / 0,323 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 146 l |
| Volume: | Koeldeel: 130,9 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED-zijverlichting eenzijdig
- 1 EasyFresh-Safe

Vriesgedeelte ********

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



IRd 4020
Plus

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 77 / 0,211 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 166 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



IRd 4000
Pure

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 77 / 0,211 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 166 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



EWTdf 1653 Vinidor IRci 3950 ◊ Prime-Serie
SIFNci 3954 ◊ Prime-Serie SIBa20i 3950 ◊ Prime-Serie

Side
by
Side

Ga naar liebherr-home.nl/configurator en creëer uw eigen koelmeubel.



Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als “SuperCool”. En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.



Volledige BioFresh koelkast

Als liefhebber van verse producten, zult u van deze koelkast met 4 BioFresh-laden houden. Deze koelkast biedt de perfecte bewaarcondities voor een hele oogst: bij +0°C en een hoge vochtigheid blijven fruit en groenten lang vers en knapperig. En valt de oogst een keer kleiner uit, zuivel, vlees en worst blijven in de laden ook langer vers dan in het normale koelgedeelte. De milieubonus: energie-efficiëntieklasse A.

Integreerbare BioFresh koelkast



SIBa20i 3950
Prime

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | A |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 63 / 0,172 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 87 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |

- Bio Fresh
- Soft System
- Super Silent
- Touch & Swipe-Display
- Smart Device

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- LED BioFesh verlichting
- 4 BioFresh-Safes, draagplateaus van veiligheidsglas
- Regelbare luchtvochtigheid in het hele apparaat

Uitrustingsvoordelen

- Verwarmde bovenzijde en zijwanden, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries- en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IRbi 3951

Prime

Deur op deur / integreerbaar apparaat

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 75 / 0,205 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 117 l |
| Volume: | Koeldeel: 101,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 31 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koelgedeelte**
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LED-zijverlichting eenzijdig
 - 1 EasyFresh-Safe

- Vriesgedeelte** *******
- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
 - IJsblokjeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber



IRci 3950

Prime

Deur op deur / integreerbaar apparaat

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 60 / 0,164 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 136 l |
| Volume: | Koeldeel: 101,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 27 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Ultra Silent

Touch & Swipe-Display


Smart Device

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - SmartDeviceBox inbegrepen
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koelgedeelte**
- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



IRc 3921

Plus

Deur op deur / integreerbaar apparaat

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 94 / 0,257 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 117 l |
| Volume: | Koeldeel: 101,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Bedieningspaneel**
- LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koelgedeelte**
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LED-zijverlichting eenzijdig
 - 1 EasyFresh-Safe

- Vriesgedeelte** *******
- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij storing: 9 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IRc 3920

Plus

Deur op deur / integreerbaar apparaat

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 60 / 0,164 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 136 l |
| Volume: | Koeldeel: 101,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 27 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Ultra Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Bedieningspaneel**
- LC-Display met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Alarm bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koelgedeelte**
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber



IRd 3901
Pure

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 118 / 0,323 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 117 l |
| Volume: | Koeldeel: 101,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED-zijverlichting eenzijdig
- 1 EasyFresh-Safe

Vriesgedeelte

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



IRSe 3901
Pure

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sleepdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 147 / 0,402 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 117 l |
| Volume: | Koeldeel: 101,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED-zijverlichting eenzijdig
- 1 EasyFresh-Safe

Vriesgedeelte

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



IRd 3900
Pure

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 75 / 0,205 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 136 l |
| Volume: | Koeldeel: 101,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 28 dB(A) / A, UltraSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IRSe 3900
Pure

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sleepdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 93 / 0,254 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 136 l |
| Volume: | Koeldeel: 101,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Koelkasten met decorlijst

DRe 4101 ○ Pure-Serie



Decoratief frame met greep

Bij inbouwapparaten met decorlijsten wordt op de apparaatdeur een bij uw keukenfront passende decorplaat met een dikte van 4 mm in de decorlijst geschoven. Standaard is de decorlijst aluminiumkleurig.



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.

Koelkasten met decorlijst en EasyFresh



122

DRe 4101
Pure

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Decorframe / inbouwapparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 149 / 0,408 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 182 l |
| Volume: | Koeldeel: 166,5 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 122 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0 |

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready



88

DRe 3901
Pure

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Decorframe / inbouwapparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 147 / 0,402 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 117 l |
| Volume: | Koeldeel: 101,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 88 / 56 - 57 / min. 55,0 |

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready



88

DRe 3900
Pure

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Decorframe / inbouwapparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 93 / 0,254 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 136 l |
| Volume: | Koeldeel: 101,6 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 88 / 56 - 57 / min. 55,0 |

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting aan beide zijden
- 1 EasyFresh-Safe met geïntegreerde ladegeleiding

Vriesgedeelte **4******

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED-zijverlichting eenzijdig
- 1 EasyFresh-Safe

Vriesgedeelte **4******

- 4-sterren-vriesvak, verwisselbare deurscharniering
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Onderbouw



UIKo 1560 Premium



SUIB 1550

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>A</div><div></div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 63 / 0,172 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 79 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82 - 88 / 60 / min. 55,0 |
| | |
| | |

Bio Fresh

Soft System

Super Silent

Bedieningspaneel

- LC-Display met druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- Deuralarm: optisch en akoestisch

BioFresh-gedeelte

- 2 GlassLine draagplateaus
- 3 BioFresh-Safes, 1 FlexSystem
- Het volledige interieur is instelbaar als HydroSafe of DrySafe
- Uitneembare schaal in de bodem, 4 liter inhoud

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering



UIKo 1560

Premium

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div></div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 93 / 0,254 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 132 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82 - 88 / 60 / min. 55,0 |
| | |
| | |

Super Cool

Soft System

Super Silent

LiftUp Box

Bedieningspaneel

- LC-Display met druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- 2 Premium GlassLine draagplateaus, uittrekbaar, met variabel eierrekje, botervloot
- Aparte flessenruimte onderin de uittrekdeur
- LED plafondverlichting
- 1 groente- en fruitlade
- LiftUp-Box

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Front volledig uittrekbaar met SoftTelescopic sluiting

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



LiftUp-Box

Met de LiftUp-Box wordt de ruimte onder de uittrekbare koellade optimaal benut. De box kan eenvoudig uitgenomen worden en biedt 8 liter bruikbare inhoud. Bij het uittrekken van de koellade komt de LiftUp-box uit de bodem omhoog voor een goed overzicht en eenvoudige toegang tot de levensmiddelen.



Uittrekbare glasplateaus

Op de volledig uittrekbare glasplateaus kunnen levensmiddelen veilig en snel bereikbaar worden bewaard. De railverdelers kunnen worden gebruikt om de glasplateaus, afhankelijk van de verpak- kingsgrootte, in te delen.



UIKo 1550

Premium

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div></div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 93 / 0,254 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 132 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82 - 88 / 60 / min. 55,0 |
| | |
| | |

Super Cool

Soft System

Super Silent

Bedieningspaneel

- LC-Display met druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- 2 Premium GlassLine draagplateaus, uittrekbaar, met variabel eierrekje, botervloot
- Aparte flessenruimte onderin de uittrekdeur
- LED plafondverlichting
- 1 groente- en fruitlade

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Front volledig uittrekbaar met SoftTelescopic sluiting

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



UIKP 1554
Premium

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 116 / 0,317 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 119 l |
| Volume: | Koeldeel: 104,8 l / Diepvriesgedeelte: 15 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82 - 88 / 60 / min. 55,0 |

Super Cool

Soft System

Super Silent

Bedieningspaneel

- LC-Display met druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 groente- en fruitlade
- Opberglade

Vriesgedeelte ********

- 4-sterren-vriesvak
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 7 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering



UIK 1514
Comfort

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 145 / 0,397 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 119 l |
| Volume: | Koeldeel: 104,8 l / Diepvriesgedeelte: 15 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82 - 88 / 60 / min. 55,0 |

Super Cool

Super Silent

Bedieningspaneel

- LC-Display met druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 groente- en fruitlade

Vriesgedeelte ********

- 4-sterren-vriesvak
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 3 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



UIKP 1550
Premium

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 75 / 0,205 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 136 l |
| Volume: | Koeldeel: 104,8 l / Diepvriesgedeelte: 15 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82 - 88 / 60 / min. 55,0 |

Super Cool

Soft System

Super Silent

Bedieningspaneel

- LC-Display met druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Deurvakken edelstaal & glas met flessenhouder, VarioBox uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 groente- en fruitlade
- Opberglade

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



UIK 1510
Comfort

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 94 / 0,257 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 136 l |
| Volume: | Koeldeel: 104,8 l / Diepvriesgedeelte: 15 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82 - 88 / 60 / min. 55,0 |

Super Cool

Super Silent

Bedieningspaneel

- LC-Display met druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 groente- en fruitlade

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering



UK 1524
Comfort

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Decorframe / onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 147 / 0,402 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 132 l |
| Volume: | Koeldeel: 116,3 l / Diepvriesgedeelte: 16 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 36 dB(A) / C |
| Klimaatklasse: | N (van +16 °C tot +32 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82 / 60 / min. 57,0 |
| | |

- Bedieningspaneel**
- Elektronische regeling, Daaiknop

- Koelgedeelte**
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 groente- en fruitladen

- Vriesgedeelte** ********
- 4-sterren-vriesvak
 - IJsblokeshouder
 - Bewaartijd bij storing: 8 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 3 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering



UK 1720
Comfort

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Decorframe / onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 95 / 0,260 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 150 l |
| | |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN (van +10 °C tot +32 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82 / 60 / min. 57,0 |
| | |

Super
Silent

- Bedieningspaneel**
- Elektronische regeling, Daaiknop

- Koelgedeelte**
- Kunststof deurvakken met edelstaal look afwerking en flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 groente- en fruitladen

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
 - Verwisselbare deurscharniering

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



Comfort GlassLine draagplateaus

De luxe draagplateaus van veiligheidsglas zijn dankzij de ingenieuze constructie van het interieur op vele hoogtes verstelbaar. De glasplateaus zijn tot 30 kg belastbaar en eenvoudig te reinigen.



Comfort deurvakken

De binnendeur biedt ook plaats aan extra grote 2 liter verpakkingen.



SuperSilent

Wat wilt u graag horen in uw keuken? Pruttelende soepjes, lachen, muziek? Een ding zeker niet: uw koelkast. Zo stil dat je hem bijna niet hoort. Het geheim is zijn moderne binnenkant. Alle componenten zijn technisch en mechanisch perfect op elkaar afgestemd. Klinkt goed, toch?



Ruimte voor hoge karaffen

Dankzij een deel- en onderschuifbaar draagplateau kan ruimte worden gecreëerd voor hoge karaffen of andere verpakkingen. Niet nodig? Dan maakt u van 2 halve glasplateaus weer een hele.

Diepvrieskasten

SIFNdi 5178 Δ Peak-Serie

IRBci 5150 ◊ Prime-Serie

Side
by
Side


Alle Liebherr vriezers met nishoogtes van 88, 122, 140 en 178 cm kunnen perfect worden gecombineerd met koelkasten en wijnkasten van verschillende nismaten. Ga naar [liebherr-home.nl/configurator](https://www.liebherr-home.nl/configurator) en creëer uw ideale koelwand.

Diepvrieskasten



○ Pure-Serie ◇ Plus-Serie ◻ Prime-Serie △ Peak-Serie

| | ○ Pure-Serie | ◇ Plus-Serie | ◻ Prime-Serie | △ Peak-Serie |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bewaartechnologie | SmartFrost | | | |
| | NoFrost | NoFrost | NoFrost | NoFrost |
| Comfort & flexibiliteit | | SoftSystem-sluitdemping | SoftSystem-sluitdemping | SoftSystem-sluitdemping |
| | Ladegeleiding op glasplaat (nis: 72, 88) | Ladegeleiding op glasplaat (nis: 72, 88) | Ladegeleiding op glasplaat (nis: 88) | |
| | Geïntegreerde ladegeleiding (nis: 178) | Geïntegreerde ladegeleiding (nis: 178) | Geïntegreerde ladegeleiding (nis: 122, 140) | |
| | | | | Telescopische ladegeleiding |
| | | IJsblokeshouder | IJsblokeshouder met deksel | IJsblokeshouder met deksel |
| | | Invriesplateaus | Invriesplateaus | Invriesplateaus |
| | | | 2 koude accu's | 2 koude accu's |
| | VarioSpace | VarioSpace | VarioSpace | VarioSpace |
| Design | | | | AutoDoor |
| | | | Verlichting | Verlichting |
| | | | | Verlichting IceMaker |
| | Touch-display | Touch-display | Touch & Swipe-display | Touch & Swipe-display |
| Connectiviteit (SmartDeviceBox) | Achteraf te installeren | Achteraf te installeren | Achteraf te installeren | Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen) |
| IJs | | | | IceTower |



Diepvrieskasten

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Deur op deur NoFrost/IceTower | SIFNAd 5188 | | | | |
| | SIFNbsdi 5188 | | | | |
| | SIFNdi 5188 | | | | |
| NoFrost | SIFNdi 5178 | | | | |
| | | SIFNdi 4556 | SIFNdi 4155 | SIFNci 3954 | IFNbi 3553 |
| | SIFNe 5128 | | | IFNd 3924 | |
| | SIFNe 5108 | | | | IFNd 3503 |
| SmartFrost | | | | IFd 3904 | |
| Sleepdeur | | | | | |
| | NoFrost | SIFNSe 5128 | | | |
| | SmartFrost | | | IFSd 3904 | |

De bovengenoemde serie-uitvoeringen kunnen per model variëren. Details vindt u in de modelbeschrijving.

Uitrustingsvoordelen



IceTower

Dankzij een ijsblokjesvoorraad van 5,7 kg zorgt de IceTower ervoor dat op uw feestje de koele drankjes nooit opraken. De ijsblokjesschip en het uittrekbord op telescooprails maken een comfortabele toegang tot de ijsblokjes mogelijk. Door een extra inlegschaal kunt u ook kleinere ijshoeveelheden bewaren en eronder ruimte maken voor diepvriesproducten. De lade ernaast biedt opbergruimte voor diepvriesartikelen.



Ijsblokjesschip

De Liebherr ijsschip maakt portioneer en transporteren heel eenvoudig. Dankzij het schuine uiteinde en het ergonomische handvat komen blokjes snel en gemakkelijk van de IceTower in uw drankjes. De robuuste ijsschip van sterk kunststof ziet er met zijn gesatineerde oppervlak in transparant gletsjergroen ook nog eens heel goed uit.



NoFrost

Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming. NoFrost betekent: nooit meer ontdooien en meer tijd overhouden voor andere dingen.



VarioSpace

U wilt een ijstaart met meerdere lagen perfect bewaren tot het zomerfeest ? Geen probleem voor uw Liebherr diepvriescast: die weet heel goed dat er soms net even meer plaats nodig is. Dankzij VarioSpace kunt u de afzonderlijke vriesladen en eronder liggende glazen draagplateaus uitnemen – en voilà: hier is uw extra hoge opbergruimte!



Side-by-Side concept

Met het Side-by-Side concept kunnen koelkasten, vriescasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op pagina 34-37.



Touch & Swipe

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als “SuperCool”. En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.



Ijsblokjeshouder met deksel

Hebt u wel eens water gemorst toen u een met water gevulde ijsblokjeshouder naar de koelkast wilde brengen? Dankzij de ijsblokjeshouder met deksel zal dit zeker niet meer gebeuren: giet eenvoudig water in de opening. Een markering geeft de optimale vulhoeveelheid aan. Zo maakt u tot wel 32 ijsblokjes.




LED-verlichting

Energiezuinig met een lage warmteafgifte: duurzame LED's zorgen voor een perfecte verlichting van het interieur. De LED verlichting is plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte - zonder in te boeten op inhoud.



Kantelbare diepvrieslade

De bovenste lade in het vriesgedeelte was voorheen - vanwege de slechte zichtbaarheid - een mysterieuze plek. Dankzij een lichte neerwaartse kanteling is de lade nu bij het openen handiger in het gebruik: zo heeft u altijd een perfect overzicht. Het is eenvoudiger diepvriesproducten te plaatsen en uit te nemen. En dankzij de uittrekstop kan de lade er niet uitvallen.



AutoDoor

Met uw Liebherr heeft u uw handen vrij: dankzij AutoDoor opent u de koelkast met uw stem of door te kloppen. Dit is 's werelds eerste koelapparaat dat volledig automatisch kan worden geopend en gesloten – perfectie voor een greeploze keuken. Snelheid en openingshoek alsook de duur tot sluiten kunt u zelf instellen. En indien nodig opent en sluit u hem ook gewoon met de hand of met uw smartphone.



SoftSystem

Van ontbijt tot middernachtsnack – er zijn vele aanleidingen om de vriescast te openen en weer te sluiten. En met uw Liebherr is dat leuk: dankzij SoftSystem sluit de deur van de vriescast zacht gedempt en veilig, maar ook aangenaam licht en stil.



Telescooprails

De vriesladen op telescooprails kunnen moeiteloos worden geopend, zelfs bij zware belading. De laden garanderen een optimaal overzicht, bieden uitstekende bewaarmogelijkheden en zijn gemakkelijk uitneembaar.

Integreerbare diepvrieskasten met NoFrost en AutoDoor



AutoDoor

Met uw Liebherr heeft u uw handen vrij: dankzij AutoDoor opent u de koelkast met uw stem of door te kloppen. Dit is 's werelds eerste koelapparaat dat volledig automatisch kan worden geopend en gesloten – perfectie voor een greeploze keuken. Snelheid en openingshoek alsook de duur tot sluiten kunt u zelf instellen. En indien nodig opent en sluit u hem ook gewoon met de hand of met uw smartphone.



Side-by-Side concept

Met het Side-by-Side concept kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op pagina 34-37.



SIFNAd 5188

Peak

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 190 / 0,520 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 213 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|--------------|
| No Frost | Super Frost | LED | Ice Tower | Ice Maker | Auto Door | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | | | | | |

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding
- Automatische deuropening en sluiting
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ********

- 8 diepvriesladen, waarvan 5 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad: 5,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas
- Invriesplateau

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

SIFNAd 5188 001 met rechtsdraaiende deur
SIFNAd 5188 617 met linksdraaiende deur



SIFNbsdi 5188

Peak

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 190 / 0,520 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 213 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----|-----------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|
| No Frost | Super Frost | LED | Ice Tower | Ice Maker | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display |
| Vario Space | Smart Device | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ********

- 8 diepvriesladen, waarvan 5 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad: 5,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas
- Invriesplateau

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Verwisselbaar deurrubber

Integreerbare diepvrieskasten met NoFrost



SIFNdi 5188

Peak

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 190 / 0,520 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 213 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----|-----------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|
| No Frost | Super Frost | LED | Ice Tower | Ice Maker | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display |
| Vario Space | Smart Device | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ********

- 8 diepvriesladen, waarvan 5 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker met vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad: 5,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas
- Invriesplateau

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.


Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Integreerbare diepvrieskasten met NoFrost



SIFNdi 5178

Peak

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 190 / 0,520 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 213 |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️

- 8 diepvriesladen, waarvan 6 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas
- Invriesplateau


Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Verwisselbaar deurrubber



SIFNe 5128

Plus

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 237 / 0,649 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 213 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 8 Lade-uittreksysteem met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Invriesplateau


Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Verwisselbaar deurrubber



SIFNSe 5128

Plus

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Slaapdeur / integreerbaar apparaat</p> | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 237 / 0,649 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 213 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️

- 8 Lade-uittreksysteem met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Invriesplateau


Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Verwisselbaar deurrubber



SIFNe 5108

Pure

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 237 / 0,649 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 213 |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️

- 8 Lade-uittreksysteem met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Verwisselbaar deurrubber



SIFNdi 4556
Prime

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 173 / 0,474 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 156 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 6 Lade-uittreksysteem met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas
- Invriesplateau

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Verwisselbaar deurrubber



SIFNdi 4155
Prime

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 165 / 0,452 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 129 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 5 Lade-uittreksysteem met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verwarmde bovenzijde en zijwanden, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries- en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Verwisselbaar deurrubber

*Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



SIFNci 3954
Prime

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| - / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 122 / 0,334 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 87 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verwarmde bovenzijde en zijwanden, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries- en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IFNd 3924
Plus

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 153 / 0,419 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 87 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDevice
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Plafondverwarming voor Side-by-Side concept
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



IFd 3904
Pure

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 143 / 0,391 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 101 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 8 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Plafondverwarming voor Side-by-Side concept
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



IFSd 3904
Pure

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sleepdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 143 / 0,391 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 101 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 8 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Plafondverwarming voor Side-by-Side concept
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



IFNbI 3553
Prime

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 94 / 0,257 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 65 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
- Digitale temperatuuraanduiding
- SmartDeviceBox inbegrepen
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 8 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Plafondverwarming voor Side-by-Side concept
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IFNd 3503
Pure

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 148 / 0,405 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 65 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0 |
| | |
| | |



Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 8 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Plafondverwarming voor Side-by-Side concept
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber



SUIG 1514 Comfort



SuperSilent

Psssst – heel goed luisteren: Uw Liebherr is zo stil dat u uw oren moet spitsen om hem te kunnen horen. Hoe kan dat? Alle koelcomponenten zoals compressoren, kleppen, ventilatoren en verdamper zijn geoptimaliseerd en perfect op elkaar afgestemd. Zodat u in uw keuken alleen datgene hoort wat u zelf wilt.



VarioSpace

U wilt een ijstaart met meerdere lagen perfect bewaren tot het zomerfeest ? Geen probleem voor uw Liebherr diepvrieskast: die weet heel goed dat er soms net even meer plaats nodig is. Dankzij VarioSpace kunt u de afzonderlijke vriesladen en eronder liggende glazen draagplateaus uitnemen – en voilà: hier is uw extra hoge opbergruimte!

Integreerbare onderbouw diepvrieskasten



SUIG 1514
Comfort

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 141 / 0,386 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 95 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82 - 88 / 60 / min. 55,0 |
| | |
| | |

- Smart Frost
- Super Frost
- Super Silent
- Vario Space

Bedieningspaneel

- LC-Display met druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 7 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering



SUIGN 1554
Premium

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 152 / 0,416 kWh |
| Totaal volume ¹ : | 79 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-T (van +10 °C tot +43 °C) |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82 - 88 / 60 / min. 55,0 |
| | |
| | |

- No Frost
- Super Frost
- Soft System
- Super Silent
- Vario Space

Bedieningspaneel

- LC-Display met druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- FrostControl
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 8 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitneembare schaal in de bodem, 4 liter inhoud

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Wijnkasten

Side
by
Side

Alle Liebherr wijnkasten met nishoogtes van 88, 122 en 178 cm kunnen perfect gecombineerd worden met koelkasten en vriezers in verschillende nismaten. Ga naar [liebherr-home.nl/configurator](https://www.liebherr-home.nl/configurator) en creëer uw ideale koelwand.

IRBPci 5170 Δ Peak-Serie

EWtgb 3553 Vinidor

SIFNdi 5188 Δ Prime-Serie

Assortimentsoverzicht gesorteerd op nishoogte en serie

2 temperatuurzones

+5 °C tot +20 °C

+5 °C tot +20 °C



De **Vinidor** wijnklimaatkasten bieden twee wijnsafes waarin de temperatuur onafhankelijk kan worden ingesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld rode en witte wijn in één apparaat ieder op hun eigen optimale serveertemperatuur worden bewaard. Maar ook voor langdurig bewaren bieden deze apparaten de ideale condities.

1 temperatuurzone

+20 °C

+5 °C



De **GrandCru** wijnbewaarkasten zijn ontworpen voor het langdurig bewaren van wijn, maar zijn ook zeer geschikt voor het bewaren op drinktemperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld van +5 °C tot +20 °C en in de wijnbewaarkasten wordt de temperatuur voor de gehele binnenruimte gelijkmatig en constant gehouden.

| | |
|----------|--------------------|
| Vinidor | 2 temperatuurzones |
| GrandCru | 1 temperatuurzone |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |  |
| Hoogte in cm | 178 | 122 | 88 | 82 87 | 45 |
| Integreerbare wijnkasten | EWTgb 3583 pag. 134 | EWTgb 2383 pag. 136 | EWTgb 1683 pag. 138 | | WKEgw 582 pag. 142 |
| | EWTgw 3583 pag. 134 | EWTgw 2383 pag. 136 | EWTgw 1683 pag. 138 | | WKEgb 582 pag. 142 |
| | EWTdf 3553 pag. 135 | EWTdf 2353 pag. 137 | EWTdf 1653 pag. 139 | | WKEes 553 pag. 143 |
| Integreerbare onderbouw wijnkasten | | | | UWTgb 1682 pag. 140 | |
| | | | | UWTes 1672 pag. 140 | |
| | | | | UWKes 1752 pag. 141 | |
| | | | | | |

Uitrustingsvoordelen




Roestvrijstalen deurframe

Met het hoogwaardige roestvrijstalen deurframe kunnen alle EWTdf modellen stijlvol in iedere keuken geïntegreerd worden. De deur kan met de edelstalen greep eenvoudig worden geopend. Als accessoire verkrijgbaar.



SuperSilent

Psssst – heel goed luisteren: Uw Liebherr is zo stil dat u uw oren moet spitsen om hem te kunnen horen. Hoe kan dat? Alle koelcomponenten zoals compressoren, kleppen, ventilatoren en verdamperen zijn geoptimaliseerd en perfect op elkaar afgestemd. Zodat u in uw keuken alleen datgene hoort wat u zelf wilt.



TipOpen

De TipOpen techniek van Liebherr is perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte aanraking van de glasdeur geeft een deuropening van 7 cm en maakt daarna het verder openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele seconden niet verder wordt geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het SoftSystem.



Presentatieplateau

De voorzijde van het presentatieplateau kan schuin worden geplaatst, ideaal om maximaal 5 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen geconditioneerd te bewaren.



FreshAir koolfilter

Het geïntegreerde FreshAir koolfilter zuivert de circulerende lucht en verwijdert onaangename geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.



BlackSteel-interieur

Verrijk uw donkere keuken met onze apparatuur met BlackSteel-interieur. De achterwand en de binnenzijde van de deur maken indruk met een oppervlak van zwart roestvrij staal. De anti-vingerafdrukafwerking maakt deze bestand tegen vingerafdrukken. Alle sierstrips zijn uitgevoerd in BlackSteel voor een donkere uitstraling. Een Liebherr met BlackSteel-interieur past perfect in een moderne donkere keuken en valt op door elegantie.



Greeploze isolatieglasdeur

De wijnkasten met greeploze isolatieglasdeur en TipOpen techniek van Liebherr zijn perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Het isolatieglas biedt bescherming tegen UV-straling die invloed kan hebben op de kwaliteit van de wijn.



LED verlichting

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak weggewerkte LED verlichting waarmee het complete interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de minimale LED warmteafgifte kunnen wijnen ook voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd; de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.



SoftSystem

Het SoftSystem dempt de beweging bij deursluiting. Het systeem garandeert bijzonder zacht sluiten en voorkomt trillingen die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de wijn. Bij een opening van ca. 30° wordt de deur automatisch gesloten.



Houten plateaus op telescooprails

Stabiele houten plateaus op telescooprails bieden een goed overzicht en een snelle toegang tot de voorraad. De uitvoering van de handgemaakte plateaus is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van flessen met Bordeauxformaat. Als de flessen tegen elkaar worden geplaatst kan de maximale capaciteit van de wijnkast worden benut.



Plateauclips

De plateauclips bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wijnsoorten aan te brengen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de houten plateaus. Extra clips zijn als accessoire te bestellen.



Opberglade

De uittrekbare opberglade voor wijnbestek (inclusief 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) kan direct onder de WKEgb 582 en WKEgw 582 wijnbewaarkasten worden geplaatst. Samen met de 45 cm hoge wijnbewaarkast komt de totale nishoogte op 60 cm. Leverbaar met wit glasfront (9901 086), of zwart glasfront (9901 085).



↑
178
↓

EWTgw 3583
Vinidor

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>G</div><div>A</div><div>E</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 165 / 0,452 kWh |
| Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: | 83 |
| Totaal volume ¹ : | 276 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN (van +10 °C tot +32 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2-178/56-57/min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Tip Open | Super Silent | Presentation Board | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



↑
178
↓

EWTgb 3583
Vinidor

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>G</div><div>A</div><div>E</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 165 / 0,452 kWh |
| Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: | 83 |
| Totaal volume ¹ : | 276 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN (van +10 °C tot +32 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2-178/56-57/min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Tip Open | Super Silent | Presentation Board | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



↑
178
↓

EWTdf 3553
Vinidor

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / inbouwapparaat met decorplaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>G</div><div>A</div><div>E</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 162 / 0,443 kWh |
| Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: | 80 |
| Totaal volume ¹ : | 259 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 177,2-178/56-57/min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Super Silent | Presentation Board | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



SuperSilent

Psssst – heel goed luisteren: Uw Liebherr is zo stil dat u uw oren moet spitsen om hem te kunnen horen. Hoe kan dat? Alle koelcomponenten zoals compressoren, kleppen, ventilatoren en verdamperen zijn geoptimaliseerd en perfect op elkaar afgestemd. Zodat u in uw keuken alleen datgene hoort wat u zelf wilt.



BlackSteel-interieur

Verrijk uw donkere keuken met onze apparatuur met BlackSteel-interieur. De achterwand en de binnenzijde van de deur maken indruk met een oppervlak van zwart roestvrij staal. De anti-vingerafdrukafwerking maakt deze bestand tegen vingerafdrukken. Alle sierstrips zijn uitgevoerd in BlackSteel voor een donkere uitstraling. Een Liebherr met BlackSteel-interieur past perfect in een moderne donkere keuken en valt op door elegantie.

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer. Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



↑
122
↓

EWTgw 2383

Vinidor

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>G</div><div>A</div><div>E</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 153 / 0,419 kWh |
| Max. Bordeauxfleschen 0.75 l: | 51 |
| Totaal volume ¹ : | 171 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN (van +10 °C tot +32 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 122-123,6/56-57/min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Tip Open | Super Silent | Presentation Board | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



↑
122
↓

EWTgb 2383

Vinidor

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>G</div><div>A</div><div>E</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 153 / 0,419 kWh |
| Max. Bordeauxfleschen 0.75 l: | 51 |
| Totaal volume ¹ : | 171 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 31 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN (van +10 °C tot +32 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 122-123,6/56-57/min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Tip Open | Super Silent | Presentation Board | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



↑
122
↓

EWTdf 2353

Vinidor

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / inbouwapparaat met decorplaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>G</div><div>A</div><div>E</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 151 / 0,413 kWh |
| Max. Bordeauxfleschen 0.75 l: | 48 |
| Totaal volume ¹ : | 159 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 122-123,6/56-57/min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Super Silent | Presentation Board | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



Presentatieplateau

Het presentatieplateau is ideaal om maximaal 5 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen geconditioneerd te bewaren.



Roestvrijstalen deurframe


Met het hoogwaardige roestvrijstalen deurframe kunnen alle EWTdf modellen stijlvol in iedere keuken geïntegreerd worden. De deur kan met de edelstalen greep eenvoudig worden geopend. Als accessoire verkrijgbaar.

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer. Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



EWTgw 1683

Vinidor

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 143 / 0,391 kWh |
| Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: | 33 |
| Totaal volume l: | 105 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN (van +10 °C tot +32 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4-89/56-57/min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Tip Open | Super Silent | Presentation Board | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatietekoeeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau


Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



EWTgb 1683

Vinidor

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  G |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 143 / 0,391 kWh |
| Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: | 33 |
| Totaal volume †: | 105 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN (van +10 °C tot +32 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4-89/56-57/min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Tip Open | Super Silent | Presentation Board | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau


Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



EWTdf 1653

Vinidor

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur op deur / inbouwapparaat met decorplaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  G |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 142 / 0,389 kWh |
| Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: | 30 |
| Totaal volume ¹ : | 97 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurdader |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 87,4-89/56-57/min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Super Silent | Presentation Board | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatieve koeling, luchttoevoer via FreshAir-koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplatform

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voorzijde
- Verwisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



SoftSystem

Het SoftSystem dempt de beweging bij deursluiting. Het systeem garandeert bijzonder zacht sluiten en voorkomt trillingen die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de wijn. Bij een opening van ca. 30° wordt de deur automatisch gesloten.



TipOpen

De TipOpen techniek van Liebherr is perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte aanraking van de glasdeur geeft een deuropening van 7 cm en maakt daarna het verder openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele seconden niet verder wordt geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het SoftSystem.



82-87

UWTgb 1682

Vinidor

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>G</div><div>A</div><div>B</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 138 / 0,378 kWh |
| Max. Bordeauxfleschen 0.75 l: | 34 |
| Totaal volume ¹ : | 94 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82-87 / 60 / min. 58,0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Tip Open | Super Silent | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



82-87

UWTes 1672

Vinidor

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>G</div><div>A</div><div>B</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 142 / 0,389 kWh |
| Max. Bordeauxfleschen 0.75 l: | 34 |
| Totaal volume ¹ : | 94 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 38 dB(A) / C |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met edelstalen frame / Edelstaal |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82-87 / 60 / min. 58,0 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|------------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Telescopic Rails |
|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|------------------|

Bedieningspaneel

- MagicEye met digitaal temperatuursdisplay
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Aluminium greep
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering
- Afsluitbare deur



82-87

UWKes 1752

GrandCru

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: | <div><div></div><div>G</div><div>A</div><div>B</div></div> |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 139 / 0,380 kWh |
| Max. Bordeauxfleschen 0.75 l: | 46 |
| Totaal volume ¹ : | 110 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 38 dB(A) / C |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met edelstalen frame / Edelstaal |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 82-87/60-61/min. 58,0 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|------------------|
| 1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Telescopic Rails |
|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|------------------|

Bedieningspaneel

- MagicEye met digitaal temperatuursdisplay
- Digitale temperatuuraanduiding
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Aluminium greep
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering
- Afsluitbare deur



TipOpen-Technologie

De glasdeur opent bij het aanraken 7 cm. Wordt de deur na 3 seconden niet verder geopend, dan wordt deze automatisch door het SoftSystem gesloten.




TelescopicRails

Stabiele houten plateaus op telescooprails bieden een goed overzicht en een snelle toegang tot de voorraad. De uitvoering van de handgemaakte plateaus is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van flessen met Bordeauxformaat.



WKEgw 582

GrandCru

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 116 / 0,317 kWh |
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ² : | 18 |
| Totaal volume l ² : | 47 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met witglas frame, greepploos |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 45-45,2/56-57/min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|------------|----------------|--------------|-------------|------------------|----------|
| 1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Steel Interior | Light Column | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open |
| Super Silent | | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
- Circulatietoelating, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails


Uitrustingsvoordelen

- Neerklapbare deur met TipOpen
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



WKEgb 582

GrandCru

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 116 / 0,317 kWh |
| Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ² : | 18 |
| Totaal volume ¹ : | 47 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN-ST (van +10 °C tot +38 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 45-45,2/56-57/min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|
| 1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Steel Interior | Light Column | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open |
| Super Silent | | | | | | | | |

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
- Circulatiekoeeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails


Uitrustingsvoordelen

- Neerklapbare deur met TipOpen
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



WKEes 553

GrandCru

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat | |
| Energie-efficiëntieklasse: |  |
| Energieverbruik per jaar / 24 h: | 138 / 0,378 kWh |
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ² : | 18 |
| Totaal volume ¹ : | 51 l |
| Geluidsniveau / Geluidsklasse: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaatklasse: | SN (van +10 °C tot +32 °C) |
| Deur: | Isolatieglasdeur met edelstaal kader, greeploos |
| Nisafmetingen in cm (h/b/d): | 45 / 56 / min. 55,0 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-----|---------------------|-----------------|
| 1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Steel Interior | LED | Telescopic Rails | Super Silent |
|-----------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-----|---------------------|-----------------|

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
- Circulatietoelating, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken greep
- Verwisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



Opbergglade wijnbestek

De uittrekbare opberglade voor wijnbestek (inclusief 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) kan direct onder de WKEgb 582 en WKEgw 582 wijnbewaarkasten worden geplaatst. Samen met de 45 cm hoge wijnbewaarkast komt de totale nishoogte op 60 cm.

Leverbaar met wit glasfront (9901 086), of zwart glasfront (9901 085).





Apart schakelbare verlichting

Iedere wijsafe is voorzien van vlak weggewerkte LED verlichting waarmee het complete interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de minimale warmteafgifte kunnen wijnen ook voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd; de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.

² Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting.
Langere flessen kunnen ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).




| | |
|-----------|-----------------------|
| SN | van +10 °C tot +32 °C |
| ST | van +16 °C tot +38 °C |
| N | van +16 °C tot +32 °C |
| T | van +16 °C tot +43 °C |



Nismaten

De nismaten bij inbouwapparaten zijn uniform binnen de branche en gelden als industriestandaard. Daarbij zijn de breedte en diepte vastgelegd. De nismaat zelf geeft de hoogte van het apparaat aan. De exacte maten van ieder apparaat kunt u aflezen in de inbouwtekeningen op de volgende bladzijden.



Klimaatklasse

De klimaatklasse geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij de koelkasten/of diepvriezer optimaal functioneert. De volgende klimaatklassen zijn gedefinieerd (volgens DIN EN ISO 15502):

Superzuinig

Door het toepassen van de modernste elektronica gecombineerd met zeer efficiënte koelsystemen biedt Liebherr voor alle productgroepen het meest aantrekkelijke en energiezuinigste assortiment. Met apparaten in de beste energie-efficiëntieklasse A kunt u met Liebherr apparaten de grootste energiebesparingen realiseren.

4-puntsbevestiging

Voor een veilige, stabiele en foutloze inbouw van koelapparaten in het keukenmeubel levert Liebherr standaard de speciale 4-puntsbevestiging op alle apparaten met deur-op-deurmontage. De bevestigingshoeken zorgen er voor dat het apparaat boven en onder op de perfecte diepte wordt afgesteld en na montage kunnen de bevestigingspunten netjes worden afgedekt. De inschuifbegrenzing resulteert in een optimale uitlijning en plaatsing van het apparaat in het keukenmeubel.

Varioplint

Met de Varioplint kunnen de hoogte en diepte van de onderbouwmodellen aan het keukenmeubel worden aangepast. Alle vier stelplaatjes zijn vanaf de voorzijde tot 50 mm in hoogte verstelbaar. Bovendien kan de diepte van het ventilatierooster tot 55 mm worden aangepast.

Nivelleringsstrips

Inbouwapparaten vanaf nis 140 cm beschikken over twee nivelleringsstrips links en rechts aan de onderzijde. Daarnaast beschikken alle apparaten over twee in hoogte verstelbare pootjes aan de voorzijde. Hiermee kan het apparaat optimaal in het keukenmeubel worden gesteld, met als resultaat een perfecte uitlijning en sluiting van de deuren.

Montage decorlijst / opvulstroken


Bij inbouwapparaten met decorlijsten wordt op de apparaatdeur een bij het keukenfront passende decorplaat met een dikte van maximaal 4 mm in de decorlijst geschoven. Standaard is de decorlijst aluminiumkleurig; bruine of witte lijsten zijn als accessoire leverbaar. Past bij het vervangen van een apparaat de reeds aanwezige decorplaat niet in de hoogte, dan kan deze worden opgevuld met een opvulstrook in dezelfde kleur als de decorlijst. Afhankelijk van de op te vullen ruimte of om optische redenen kunnen 1 of 2 opvulstroken (boven en/of onder) worden gebruikt. De opvulstroken zijn leverbaar in drie hoogten (16, 41, 60 mm) en kleuren (bruin, wit, aluminium). Decorlijsten en opvulstroken zijn als accessoire verkrijgbaar.

Beluchting en ontluchting

De beluchting en ontluchting voor de koeling van de compressor verloopt bij alle onderbouwapparaten via de voorzijde. Bij onderbouwmodellen loopt de beluchting afhankelijk van het model via de plint of via de bovenzijde van het apparaat. Voordeel: ventilatiesleuven in het meubel- of werkblad zijn niet meer nodig.

- 1 – Inbouwapparaten in niet plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintrooster. Ontluchting via achterzijde keukenmeubel.
- 2 – Inbouwapparaten in plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintrooster. Ontluchting via ventilatierooster boven.
- 3 – Voor inbouwapparaten die boven elkaar geplaatst worden (Side-by-Side concept, zie blz. 34-37) geldt hetzelfde als 1 en 2.
- 4 – Inbouwapparaten ECBN-serie. Beluchting en ontluchting via voorzijde.
- 5 – Onderbouwapparaten met plintbeluchting en ontluchting via bovenrooster voorzijde.
- 6 – Onderbouwapparaten met plint be- en ontluchting.

Let op: alle ventilatiesleuven moeten minimaal 200 cm² groot zijn.



Praktische accessoires voor elke behoefte

Ontdek de veelzijdigheid van originele Liebherr accessoires voor uw koelkast - en maak uw dagelijkse leven een beetje gemakkelijker.



Onze accessoires

Vind het model van uw keuze online in de Liebherr-shop voor huishoudelijke apparatuur. www.liebherrwinkel.nl of bij uw Liebherr-detailhandelaar.

Indelingssystemen

Richt uw koelkast geheel naar uw wensen in: Zo zijn er VarioSafes, VarioBoxes, variabele eierrekken en het FlexSystem, voor het overzichtelijk sorteren van uw levensmiddelen. Extra flessenrekken maken uw wijnvoorraad overzichtelijk.



VarioBoxen



FlexSystem



Flessenplateau

Allerlei nuttige hulpmiddelen

Van het botervlootje tot de gemakkelijk te vullen ijsblokjeshouder met deksel of het praktische diepvriesvak, het accessoireprogramma biedt vele slimme oplossingen om levensmiddelen vers te houden en op te dienen.



Botervloot



Ijsblokjeshouder met deksel



Invriesplateau



FreshAir-filters met actieve kool

Reinigt de circulerende lucht en absorbeert snel onaangename geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen en garandeert een optimale luchtkwaliteit.



SmartDeviceBox

U kunt uw Liebherr upgraden met een SmartDeviceBox en uw koelkast met het internet verbinden. De SmartDevice-Box kan in slechts enkele stappen worden geïnstalleerd en opent voor u vandaag al de digitale wereld van morgen.

↑
203
↓

[mm]

ECBNe 7870 ****

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

↑
178
↓

[mm]

Vaste wateraansluiting

ECBNe 8872 ****

Vaste wateraansluiting

ECBNe 7870 ****
ECBNe 8871 ****

Vaste wateraansluiting voor automatische IceMaker noodzakelijk (3/4")!
Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4"

↑
178
↓

[mm]

ICBNci 5153 ****
SICNdi 5153 ****
ICNd 5133 ****
ICBNdi 5123 ****
ICNc 5123 ****
ICc 5123 ****
ICNc 5103 ****
ICd 5103 ****

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

↑
178
↓

[mm]

ICBci 5182 ****

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

↑
203
↓

[mm]

ECBNe 8872 ****

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

↑
178
↓

[mm]

ICBNci 5183 ****
ICBNbsci 5173 ****
ICBNdi 5173 ****
ICNci 5173 ****
ICNbsci 5173 ****
ICBNdi 5163 ****

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

↑
178
↓

[mm]

ICNSd 5123 ****
ICNSd 5103 ****
ICSe 5103 ****

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

↑
178
↓

[mm]

ICSd 5102 ****
ICBSd 5122 ****

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

↑
203
↓

[mm]

ECBNe 8870 ****

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

Vaste wateraansluiting

ICBNci 5183 ****
ICBNbsci 5173 ****
ICBNdi 5173 ****
ICNci 5173 ****
ICBNdi 5163 ****
ICBci 5182 ****

Vaste wateraansluiting

ICNbsci 5173 ****
IRBAc 5190
IRBci 5180
SIFNad 5188 ****
SIFNbsdi 5188 ****
SIFNdi 5188 ****

Magnetic valve

↑
178
↓

[mm]

ICBbi 5152 ****
ICBc 5122 ****
ICBbi 5122 ****













Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.


↑
178
↓

[mm]


IRBAc 5190
SIFNad 5188 ****

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.







Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd
(deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.




Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd
(deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.




Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
Variabele plinthoogte bij een apparaathoogte van 820 mm (werkbladhoogte 850 mm) 100-160 mm. Bij apparaathoogte van 880 mm (werkbladhoogte 900 mm) 163-223 mm.
Plintdiepte instelbaar: 22 tot 77 mm.




Decorplaatmaten in mm:
Hoogte/breedte 860/585,
Max. dikte 4 mm.




Decorplaatmaten in mm:
Hoopte/breedte 678/585, Max. dikte 4 mm.




Decorplaatmaten in mm:
Hoopte/breedte 678/585, Max. dikte 4 mm.




Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
Variabele plinthe hoogte bij een apparaat hoogte van 820 mm (werkblad hoogte 850 mm) 100-160 mm.
Bij apparaat hoogte van 880 mm (werkblad hoogte 900 mm) 163-165-223 mm. Plintdiepte instelbaar: 22 tot 77 mm.



Deurmaten: (B/H/D) 595/1816/552 mm.




* Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire),
Deurmaten: (B/H/D) 595/1816/552 mm.



Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd
(deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

Beladingsschema's:
EWTgb 3583
EWTgw 3583


EWTdf 3553




Beladingsschema's:


EWTdf 2353

EWTgb 2383
EWTgw 2383







Deurmaten: (B/H/D) 595/1233/552 mm.



Deurmaten: (B/H/D) 595/906/552 mm.




* Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire),
Deurmaten: (B/H/D) 595/906/552 mm.





* Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire),
Deurmaten: (B/H/D) 595/1233/552 mm.


Beladingsschema's:




Beladingsschema's:




Opgelet:
Ontluchting altijd naar boven.
Bij plaatsing onder een werkblad is een ventilatiooster noodzakelijk.
Glasdeur met zwartglas (gb) of witglas (gw) frame, greeploos.
Deurmaten: (B/H/D) 595/450/16 mm.



Opgelet:
Ontluchting altijd naar boven.
Bij plaatsing onder een werkblad is een ventilatiooster noodzakelijk.
Glasdeur met edelstalen frame.
Deurmaten: (B/H/D) 591/455/16 mm




Onderbouw:
sokkel 50 mm in hoogte verstelbaar.
Be- en ontluuchting via plint, geen ventilatiesleuven in werkblad nodig.
Greeploze glasdeur.
Deurmaten: (B/H/D) 596/ 717/39 mm




Onderbouw:
sokkel 50 mm in hoogte verstelbaar.
Be- en ontluuchting via plint, geen ventilatiesleuven in werkblad nodig.
Glasdeur met edelstalen frame.
Deurmaten: (B/H/D) 596/717/39 mm

De aanbevolen dikte voor het meubelpaneel is 16mm - 19mm. Dikkere meubelpanelen kunnen gemonteerd worden mits deze het maximale gewicht niet overschrijden. Raadpleeg voor het monteren van dikkere meubelpanelen eerst de montagehandleiding.


Beladingsschema's:



Beladingsschema's:



Beladingsschema's:



Beladingsschema's:

